

混凝土路面抹平机 手扶式电抹子 汽油磨光机厂家

产品名称	混凝土路面抹平机 手扶式电抹子 汽油磨光机厂家
公司名称	山东久恒机械有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:久恒 型号:100 产地:山东济宁
公司地址	济宁经开区疃里镇疃里村鑫苑小区1-2-203室
联系电话	15668123232

产品详情

手扶抹平机主要特点：

- 1、手扶抹平机平整性好，工作效率高，可拆卸，搬运容易，坚固耐用，操作省力；
- 2、手扶抹平机对地面具有压实效果、防裂功能；
- 3、经手扶抹平机处理的地面光滑、平整、有光泽、不起沙等良好效果。
- 4、手扶抹平机重负荷的减速箱性能优良，经久耐用
- 5、手扶抹平机应急开关可以自动切断发动机电源，确保操作者的安全
- 6、可调节式的扶手可以适应不同身高的操作者

7、刀片平衡，整机操作更平稳 地面抹光机又叫做水泥收光机，它的主要结构是一个汽油机驱动的抹刀转子，在转子中部的十字架底面装有10片抹刀。抹刀倾斜方向与转子旋转方向一致，由汽油机带动三角皮带使抹刀转子旋转。操作时，先打着火，握住操纵手柄，两个一起往前推是往前移动，

一起往后拉是往后移动。平均每小时能做100~300m²，与人工抹光比较可提高工效30倍以上。型号：HC MGJ-A36工作操作方式：手扶式工作宽度：30in.

；36in.工作速度：0-130rpm抹刀抹刀数量：4抹刀尺寸：350x150mm固定孔距4.75 in发动机类型：汽油机，空冷4冲程，OHV，单缸功率：5.5hp/3600rpm油箱容积：3.6L润滑油量：0.6L燃油消耗量313g/kWh重量：98kg变速箱大模数设计，铝合金箱体,免维护,使用寿命长；

- 抹光刀支撑臂，选用经严格热处理的大直径碳结构钢，可适应个别工人的野蛮操作；
- 科学设计的离心式离合传动机构，传动扭矩大，使用寿命长，维护很方便；
- 扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，不同身高的工人均可轻松操作；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

工作宽度	手扶式 36in.	润滑油量	0.6L
工作速度	0-130rpm	燃油消耗量	313g/kWh
抹刀		尺寸规格	
抹刀数量	4	总长	1850mm
抹刀尺寸	350 × 150mm	总宽	965mm
固定孔距	4.75 in	总高	1090mm
发动机		包装尺寸	1150 × 1015 × 670mm
型号		重量	
类型	汽油机,空冷4冲程,OHV,单缸	工作重量	98kg
功率	5.5ph/3600rpm	工作重量	102kg