

# 水泥地面裂缝修复注意事项 水泥地面裂缝注浆材料

产品名称	水泥地面裂缝修复注意事项 水泥地面裂缝注浆材料
公司名称	北京冶建工程裂缝处理中心
价格	80.00/kg
规格参数	品牌:工程师 型号:AB-1灌浆树脂 用途:裂缝修复
公司地址	北京市海淀区长春 桥路5号
联系电话	18600262690

## 产品详情

水泥地面裂缝修复注意事项 水泥地面裂缝注浆材料

裂缝修复 水泥地面裂缝 裂缝注浆材料

随着住宅建筑的商品化概念的日益深入，人们对建筑行业提出了更高要求，在有裂缝的房屋里工作或生活，人们会产生裂缝恐惧感，这并不是杞人忧天，因为建筑物的破坏往往是从裂缝开始，近几年由于各种因素造成的建筑物裂缝已成为质量通病，轻者影响建筑物的外形美观、使用功能、损害结构的整体性、降低使用寿命，重者造成工程事故，使建筑失去使用价值甚至倒塌，这一切不同程度侵害了消费者的权益，因此无论是对无害裂缝的控制还是对有害裂缝的处理都至关重要。

北京冶建工程裂缝处理中心是国内唯一集建筑物裂缝调查、诊断、鉴定为一体的裂缝处理专业机构，拥有经验丰富的混凝土结构、裂缝控制及建筑材料学科专家，提供针对性的修复方案和材料选择。中心独创“工程师自动低压灌浆技术”及工程师品牌的裂缝修补、耐久性保护、结构加固三大产品体系，并与冶金部建筑研究总院、国家工业建筑诊断与改造技术中心、中国建筑科学研究院等国内著名科研机构、清华大学、北京粘接学会等学术团体进行广泛的交流，不断开发研究新技术、新材料以适应不断变化的市场需求。中心承担混凝土梁柱、屋架、楼板、墙体、地下室、桥梁、公路等各种工程裂缝的灌浆修复、加固补强等维修改造任务。自1989年产品进入建筑市场以来，已对千余项国家重点工程、民用建筑进行了加固修复，并取得了良好效果，积累了丰富的实践经验。

施工方案

- I 正确观察裂缝宽度；
  
- I 基层处理：清除裂缝表面的灰尘、油污；
  
- I 确定注入口：一般按20~30cm距离设置一个注入口，注入口位置尽量设置在裂缝较宽、开口较通畅的部位，贴上胶带，预留；
  
- I 封闭裂缝：采用工程师快干型封缝胶，沿裂缝表面涂刮，留出注入口；
  
- I 安设塑料底座：揭去注入口上胶带，用封缝胶将底座粘于注入口上；
  
- I 安设灌浆器：将配好的灌浆树脂注入软管中，把装有树脂的灌浆器旋紧于底座上；
  
- I 灌浆：松开灌浆器弹簧，确认注入状态，如树脂不足可补充再继续注入；
  
- I 注入完闭：待注入速度降低确认不再进胶后，可拆除灌浆器，用堵头将底座堵死；
  
- I 树脂固化后敲掉底座及堵头，清理表面封缝胶。

混凝土楼板裂缝是混凝土工程施工过程中，最常预计的一种问题。混凝土开裂的形态有很多，有的混凝土裂缝清晰笔直，形态及发生部位都有着很强的规律性可循，有的混凝土裂缝发生的很随意，有的现场会是零星的一两条，有的现场是密集分布的大面积开裂问题。

混凝土的裂缝修复其实是有章可依的，我国的国标规范中GB50367,GB50550,GB50728中都给出了较为详细的混凝土裂缝维修的维修方法，以及针对维修方法所需要的混凝土裂缝维修材料的具体性能要求！

混凝土裂缝问题在我看来，也不再是不可预测的神秘问题。通过我们在实际工程中所总结出的各种裂缝形态案例，以及相应针对各自问题的多种有效的解决方案。我们已经可以十分有效的，解决大部分的混凝土结构裂缝，混凝土安全裂缝，以及混凝土常见裂缝。

感兴趣的您，可以提供您的现场照片，我们为您制定属于您的裂缝专项修复方案，在我们这里您也可能会找到，跟您现场十分类型的修复案例，来作为参考！

欢迎来电咨询，也可以直接添加微信号码，请备注上您要咨询的问题！