

# 全自动蒸馏测定仪(双管)优质厂家

产品名称	全自动蒸馏测定仪(双管)优质厂家
公司名称	长沙思辰仪器科技有限公司
价格	128500.00/台
规格参数	品牌:思辰仪器 型号:SC-6536S 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号东郡华城广场A座
联系电话	18974849499 18273345919

## 产品详情

### 【仪器概述】

SC-6536S全自动蒸馏测定仪(双管)是根据中华人民共和国国家标准GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》试验方法设计制造的。适用于天然汽油(稳定轻烃)、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品的馏分测定。

本仪器可预设了16组测定参数,供检测不同试样时选用。同时预设参数具有可修改性,满足测定特殊试样的要求,是一款检测精度达高,使用方便、自动蒸馏试验器。

本仪器采用高质量模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得蒸馏测定过程的升温 and 冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成,达到一键出结果的操作方式。

### 【技术参数】

- 1、工作电源:AC220V ± 10% 50Hz
- 2、显示方式:10寸彩色触摸屏
- 3、蒸汽测温范围:0~400 分辨率0.01
- 4、体积检测范围:0~100mL 分辨率0.01mL
- 5、测温精度:±0.1

- 6、液位检测：红外光电检测
- 7、蒸馏速率：4 ~ 5mL/min 符合标准
- 8、制冷方式：德国进口压缩机制冷
- 9、温度传感器：德国进口的Pt 100玻璃探头
- 10、加热功率：电加热，加热功率1000 W，可编程控制加热速率
- 11、温度校正：自动校正，可编程校正
- 12、功率：1500 W
- 13、火警系统：可接氮气灭火
- 14、使用环境温度：5 ~ 40
- 15、使用相对湿度： 80%

#### 【性能特点】

- 1、蒸馏测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成。
- 2、10寸触摸彩色液晶显示，试验全过程显示温度和体积的数据等数据。
- 3、采用红外液位检测不受室内光线干扰，回收量读数，检测精度优于国家标准。
- 4、采用进口PT100玻璃体温度传感器，感应灵敏精高，测温准确可靠。
- 5、冷浴恒温采用德国进口压缩机，恒温可靠无滞后、不易损坏。
- 6、检测过程遵守国家标准规定，可提供初馏点温度值和终馏点温度值等。
- 7、内置大气压力检测模块，自动完成气压修正，使实验不受大气压变化的影响。
- 8、设有灭火系统，可接氮气灭火。可快速冷却蒸馏室缩短等待时间提高功效。
- 9、可储存100个检测结果，并随时查看。内置微型热敏打印机自动报告检测结果。
- 10、放试样后，设置好参数，仪器自动完成测试，实现一键完成蒸馏测定。
- 11、十六组预置参数，用户可以自己编辑蒸馏试验程序，以方便不同油样的蒸馏测定。