

# 全自动运动粘度测定仪优质厂家

产品名称	全自动运动粘度测定仪优质厂家
公司名称	长沙思辰仪器科技有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	品牌:思辰仪器 型号:SC-265Z 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区万家丽中路一段166号东郡华城广场A座
联系电话	18974849499 18273345919

## 产品详情

### 【仪器概述】

SC-265Z型全自动运动粘度测定仪是我公司新研发的升级产品，采用一体落地式机型。可同时符合四种国标：GB/T 265 《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》、GB/T 1995 《石油产品粘度指数算法》、GB/T 11137 《深色石油产品运动粘度测定法（逆流法）和动力粘度计算法》、GB/T 8170 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》及国家计量检定规程JJG 155 《工作毛细管粘度计》。可用乌式毛细管对不挂壁透明或半透明油品的运动粘度的测定，或采用逆流管对黑色挂壁油品运动粘度的测定。采用自主研发先进的微计算机程序自动控制，试验全过程自动完成，广泛应用于石油、化工、科研、药典等检测或计量部门测定液体石油产品（指牛顿液体）和聚合物稀溶液的运动粘度(mm<sup>2</sup>/s)。

### 【技术参数】

- 1、工作电源：220V ± 10% ， 50Hz
- 2、控温范围：室温 ~ 110 或 20 ~ 120
- 3、温控精度：0.001
- 4、温度分辨率：0.001
- 5、浴温控温精度：± 0.02
- 6、粘度范围：0.001 ~ 10000 mm<sup>2</sup>/s

- 7、计时精度： $\pm 0.01s$
- 8、分辨率：0.01s
- 9、试样数量：2路
- 10、满载功率：2KW
- 11、环境温度：5~45
- 12、相对湿度：85%
- 13、外形尺寸：550mm×600mm×1350mm（长×宽×高）
- 14、仪器质量：130kg

#### 【技术特点】

- 1、采用10英寸彩色高清液晶触摸显示屏，全中文操作界面，操作简单。可存储100组试验数据，随时查询并打印。配嵌入式热敏打印机，打印快速。
- 2、采用进口PT1000铂电阻温度传感器，测温准确,使显示分辨率达到0.001，控温精度 $\pm 0.04$ 。
- 3、强大的软件数据处理系统，具有粘度计校准[JG155]程序，附带粘度指数计算器。
- 4、可同时对两试样进行异步测定，恒温、检测、计算、打印、清洗、烘干等过程全自动完成。
- 5、本仪器具有一定的故障识别、出错信息输出和故障处理能力，方便用户分析和判断仪器的状态，并快速处理仪器故障。