

实验中学 迅途体育专业施工团队 新国标

产品名称	实验中学 迅途体育专业施工团队 新国标
公司名称	广州迅途体育设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区汉溪大道东保利大都汇A3栋2308
联系电话	13824495303 18198850819

产品详情

威海文登实验中学 迅途体育专业施工团队 新国标

文登区初级实验中学是文登区教育局直属学校，创建于1994年9月。学校坐落于文登城区南郊凤凰山脚下。建校以来，学校本着“着眼于未来，着眼于素质”的办学宗旨，以“培养志向高远，人格健全，基本扎实，特长明显的一代新”为育人目标，立足学校实际，坚持以提高教育质量为中心，促进学生的全面发展；以改ge求发展，建立和健全自我完善、自我发展的校内管理机制；从提高教师素质入手实现学校工作的整体优化，探索出以教学为中心的多位一体教学新思路，使教育教学工作取得显zhu成绩，成为威海市闻名遐迩的一处实验中学。于2017年完成硅PU项目面积约1000m²，至今使用体验良好。

(一) 硅PU面层对水泥混凝土垫层的质量要求：

- 1、天然素土层：密度大于95%，含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用8-12吨碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。
- 2、天然砂石层：厚度150mm左右，粒径不超过底层厚度的2/3，骨料含量以60%为宜，用8-12吨碾压机碾压5-8遍。
- 3、碎石垫层：厚度为100mm左右，(粒径30-60mm)，用8-12吨碾压机碾压到碎石不松动，表面无波纹为止，压实密度达到2.2吨/立方米。
- 4、隔水层：用聚乙烯薄膜或PVC加厚隔水薄膜待防水卷材，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。
- 5、水泥混凝土土层:

- 1、应采用250号以上水泥混凝土整体铺设，表面砂浆1：1。
- 2、平板振动后，水泥收浆时用木盒拉毛，使塑胶粘接更牢固。
- 3、水泥凝固后，间隔4-5m切伸缩缝(宽8-10mm，深30-40mm)
- 4、水泥混凝土厚度应在100mm左右。

(二)完工基础质量要求

- 1、基础竣工后，水泥面层不得太光滑，不得有起砂、起壳脱皮和裂纹等现象。
- 2、平整度：3m直尺允许误差3mm以内。
- 3、坡度：符合体育工艺指标。
- 4、抗压强度：R20>25kg/平方厘米；R50>10kg/平方厘米
- 5、基础表面无阻水现象。
- 6、保养期：室外气温25 以上24天。

室外气温15 -25 之间30天。

室外气温25 以下60天。

(以挥发水泥中的碱性成份，保养期内多浇水)

广州迅途体育设施有限公司是一家运动地面材料供应商，自2014年成立以来坚持以环保为首要原则，是因为迅途敬畏自然，相信只有遵循人与自然的和谐，公司才可能持续经营。以产品为导向，每一款产品问世必经3到5年研发，一经问世均能幸运的快速获得市场认可，旗下研发生产的净味系列跑道和球场材料是环保的代表。公司名为 Fastto 迅途，但不求速达不求捷径，相信慢慢来比较快。2015 年以来，随着国家监管机构对于塑胶跑道要求越来越高，迅途体育创立的净味跑道、净味硅PU系列产品获得市场高度认可，全国铺设296条跑道，净味硅PU球场2565片，加起来长2086公里，面积2871520m²。在此基础上，迅途体育2018年推出体育产业高端明星产品净味预制型橡胶卷材跑道，坚持一贯迅途品质，为客户提供更专业的产品与服务。