

# 高温台车炉 承硕炉业 台车炉

产品名称	高温台车炉 承硕炉业 台车炉
公司名称	南京承硕炉业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区
联系电话	13851588565

## 产品详情

南京承硕炉业科技有限公司广泛应用于铜带、铜管、铜丝、钢带、钢丝、标准件、链条、制管、粉末冶金、浮法

玻璃、汽摩配件、纳米科技等10多个行业，畅销全国二十多个省市，燃气台车炉，深受用户信赖。

台车式水口烘干烧结炉用途：台车式水口烧结烘干炉是节能型周期作业式烘干、烧结用途的工业电炉，台车炉，主要用于石墨碳化硅水口低温烘干烧结，高温台车炉，也可用于回火、消除应力时效等以及各种机械零件热处理之用。采用微电脑程序自动控温，高精度执行烘干烧结工艺曲线。

### 控制系统

系统主要通过炉子的温度，压力的检测，对各炉子的煤气管道的流量和烟气的流量及稀释风量进行调节和控制，并设有天然气总管快速切断装置。炉压的高低对加热炉的使用效果影响很大，炉压高时炉气会冲出炉体的各密封间隙形成气流冲刷，对采用纤维材料密封的炉门及炉底压紧影响较大，同时，节能台车炉，高温气流对炉体周围环境和控制器件也会造成影响。而炉压低时冷空气从密封间隙吸入，除增加工件的氧化外还会使炉内高温被负压迅速抽出造成燃料浪费。为此，排烟道上装炉压测点控制电动调节烟气阀，使炉压保持在微正压状态。

台车行走机构：是用利用卷扬机和钢丝绳来拖动。

炉底板采用cr.mn.n耐热铸钢件，常用温度 900 ，确保在使用中不变形、不氧化、不开裂，还可防止工件上的氧化物落到台车上砖槽内的电热元件上。

电炉加热元件采用铁铬铝(ocr25al5)耐高温电阻带，绕制成表带式安装在炉三侧、底部加热元件采用螺旋状电阻丝加热方式。

电气控制 温度控制主回炉采用大功率双向可控硅调功触发，温控仪采用选用上海国龙tcw-32a温控仪，实现稳定电流和节能的目的。温控系统采用六区控制。

高温台车炉-承硕炉业(在线咨询)-台车炉由南京承硕炉业科技有限公司提供。南京承硕炉业科技有限公司( [www.njchengshuo.com](http://www.njchengshuo.com) ) 实力雄厚，信誉可靠，在江苏 南京 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领承硕炉业和您携手步入辉煌，共创美好未来！