

DMZ73X手动暗杆式刀形闸阀、手动带盖刀型闸阀、暗板刀型闸阀

产品名称	DMZ73X手动暗杆式刀形闸阀、手动带盖刀型闸阀、暗板刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:DMZ73H/F-10C 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73X手动暗杆式刀形闸阀、手动带盖刀型闸阀、暗板刀型闸阀是一种结构长度短、体积小、密封可靠、使用寿命长的煤气刀闸阀。构成中包括阀体、闸板、阀盖、阀杆和传动机构，其特点为，阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。本实用新型具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

DMZ73X手动暗杆式刀形闸阀、手动带盖刀型闸阀、暗板刀型闸阀产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

性能参数：

公称压力（MPa）

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

零部件材料：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73X手动暗杆式刀形闸阀、手动带盖刀型闸阀、暗板刀型闸阀主要外形及连接尺寸：

公称压力 (MPa)

公称通径 (mm)

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

150

70

280

240

210

475

8-M20

280

200

80

335

295

265

540

360

250

85

390

350

320

630

12-M20

300

100

440

400

368

480

400

350

500

460

428

885

16-M20

400

110

565

515

782

990

16-M22

450

120

615

565

532

1100

20-M22

530

500

130

670

620

585

1200

600

140

780

725

685

1450

20-M27

600

700

165

895

840

800

1700

24-M27

800

190

1010

950

905

2000

24-M30

680

900

200

1110

1050

1005

2300

28-M30