

四川污水治理 污水处理药剂生产厂家 污水治理公司

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 四川污水治理 污水处理药剂生产厂家 污水治理公司 |
| 公司名称 | 重庆太裕环境工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/千克 |
| 规格参数 | 污水处理剂:1 聚合氯化铝:2 28含量pa:3 |
| 公司地址 | 重庆市渝中区大坪正街160号4幢24-1 |
| 联系电话 | 13308357599 |

产品详情

聚合氯化铝，四川污水处理药剂生产厂家、环保工程公司、污水治理公司、污水设备生产制造厂家【推荐】重庆太裕，咨询联系电话....为您提供；聚合氯化铝、污水处理剂、污水治理、污水处理设备等方案设计-预算报价-售后技术支持服务!性价比更高！

常用的污水处理药剂

- 1、 絮凝剂：可以有效的将顽固物质从液体中分离出来，常常用在初沉池、二沉池、三级处理或深度处理等工艺环节中，主要使用的是聚丙烯酰胺。
- 2、 助凝剂：辅助絮凝剂发挥作用，加强混凝效果。
- 3、 调理剂：对脱水前剩余污泥进行调理。
- 4、 破乳剂：主要是应用在含油废水预处理中。
- 5、 消泡剂：主要是用于消除曝气或搅拌过程中产生的大量气泡。
- 6、 PH调整剂：用于调节污水的酸碱性。
- 7、 氧化还原剂：主要应用于含有氧化物质或还原物质的废水处理。
- 8、 消毒剂：应用于废水排放或回用前的消毒处理中。
- 9、 微生物絮凝剂：自来水、中水回用净化使用，安全无毒。

聚合氯化铝的使用方法和注意事项：

- 1、为无机高分子化合物,易溶于水,有一定的腐蚀性；
- 2、根据原水水质情况不同,使用前应先做小试求得用药量(参考用量范围:20-800ppm)
- 3、为便于计算,实验小试溶液配置按重量体积比(W/V),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可；
- 4、使用时液体产品配成5-10%的水液,固体产品配成3-5%的水液(按商品重量计算)；
- 5、使用配制时按固体:清水=1:5(W/V)左右先混合溶解后,再加水稀释至上述浓度即可；
- 6、低于1%溶液易水解,会降低使用效果；浓度太高易造成浪费,不容易控制加药量；
- 7、加药后求得的投加量投加，一般原水浊度在100-500mg/L时，每千吨投加量为10-20kg。
- 8、运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少、余浊大，则投加量过少；如见沉淀池矾花大且上翻、余浊高，则加药量过大，应适当调整
- 9、加药设备应防腐
- 10、不同厂家或不同牌号的聚合氯化铝药剂不能混合，并且不得与其他化学药品混存。
- 11、原液和稀释液稍有腐蚀性，但低于其他各种无机混凝剂。
- 12、产品有效储存期:液体半年，固体一年。固体产品潮后仍然可使用。
- 13、本产品经合理投加，净化后水质符合卫生标准。
- 14、本公司可根据用户需求生产不同规格系列产。

重庆太裕环境工程有限公司是一家技术型污水处理公司，同时专注于污水治理药剂；聚合氯化铝；水处理设备；研发、生产、批发，承接污水治理环保工程。