

不一样的水泥砂浆施工材料石膏基厚层自流平

产品名称	不一样的水泥砂浆施工材料石膏基厚层自流平
公司名称	德州豪泰建材有限公司
价格	580.00/吨
规格参数	颜色:灰 用途:地面抬高找平、地暖回填 规格:25kg
公司地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区富嘉路南首西侧
联系电话	13969167907

产品详情

不一样的水泥砂浆施工材料石膏基厚层自流平

1、将脱硫石膏加工为自流平材料技术,能够为实现规模化、资源化利用烟气脱硫石膏提供一条技术路线,实现烟气脱硫的生态闭合,促进我国烟气脱硫的健康发展；这样一方面大幅度减少脱硫石膏的占地堆放成本,另一方面可弥补一些地区天然石膏资源的空白,有利于带动天然石膏缺乏地区的石膏建材的发展，丰富石膏建材品种，促进自流平材料的发展。脱硫石膏转化为自流平材料,在资源化利用的同时,消除了脱硫石膏的二次污染,具有循环经济的特点。

2、石膏基自流平采用的骨料为40-120目左右的细骨料。实验证明，40-120目左右的细骨料具有流动度好，颗粒悬浮性强等优点，有利于自流平的流动性和强度提高。在骨料的选择中，本产品优先选用钢渣、钢泥、尾矿渣等固体废弃物作为自流平的骨料，变废为宝。

水泥自流平注意事项

严格按照自流平厂家的水灰比加入水，用电动搅拌器把自流平彻底搅拌。搅拌分两次进行，通常第一次搅拌约5—7分钟，中间需停顿2分钟，让其发生反应，之后再搅拌约3分钟。搅拌需彻底，不可有块状或干粉出现。搅拌好的自流平水泥须呈流体状。搅拌好的自流平尽量在半个小时之内使用。把自流平水泥倒在地面上，用带齿的耙子把自流平耙开，根据要求的厚度耙到不同大小的面积。待其自然流平后用带齿的滚子在上面纵横滚动，放出其中的气体，防止起泡。需特别注意自流平水泥搭接处的平整。根据现象不同的温度，湿度和通风情况，自流平水泥需8—24小时后方能彻底干透，干透前不可进行下一步的施工。

1、地板受潮滋生真菌地板在长时间受潮以后，会因生菌而发黑，而地板遇潮的根源就是地板下方基层对水分不具备良好的隔离功能，导致地板长直接接触潮湿基面。自流平的处理就很好地解决了这一问题，因为自流平本身具有含水率低、快干等特质，因此，木地板贴在自流平基层之上可以大大减少受潮现象

。

2、地板产生膨胀、起拱由于地板的木质特性，当地板长时间受潮后便产生膨胀，尤其是在局部受潮的情况下，更会由于地板之间的相互挤压，产生起拱现象。自流平的处理便杜绝了这个现象的发生，它不但可对地面防潮、隔潮，其优秀的光洁度、均匀度和平整度也可避免地板局部受潮。

3、地板踩踏有杂音木地板在使用一段时间后，会产生杂音和空浮感，这被称为地板的凹凸现象。一是由于地板下部基层打磨不平产生了地面高低差，这种高低差经过长期踩踏产生浮动。二是由于地板下部基层与地板之间连接不牢固而产生中空现象。自流平所提供的找平功能，可以杜绝地面的高低差和因基层的不坚实产生的浮动现象。

4、地板槽口发生断裂近年，锁扣技术在地板工艺中大行其道，这种锁扣技术将地板紧密地连接在一起，但在地板因受潮起拱问题发生严重时就会导致锁扣变形，甚至崩裂。如果经过自流平的良好处理，杜绝地板受潮情况，地板间的槽口便会保持良好的紧密性。

水泥自流平在进行施工时，要注意的问题也有很多，只有注意这些，才能更好的施工水泥自流平。同时，如果自己没有实际的施工经验的，一定要问题一些有经验的师傅。

山东新大地集团，专业生产可再分散乳胶粉,聚羧酸减水剂,透水混凝土胶结料,消泡剂,聚丙烯纤维,纤维素,厚层自流平水泥,薄层自流平水泥,金刚砂耐磨骨料,保温砂浆,EPS保温板,粘结抹面砂浆,有机硅憎水剂,瓷砖粘结剂,腻子粉等系列产品。

山东新大地实业集团有限公司

1 5 7 8 51

济南总部地址：济南高铁东广场绿地缤纷城19层

肥城生产基地：山东省肥城市新兴产业园区

禹城生产基地：山东省禹城市高新开发区

联系人：李经理

联系电话：13065007851

传 真：0531-87560893

邮 箱：13065007851@163.com

Q Q ：1013618623

可再分散乳胶粉 http://www.xddgroup.com/products_list/&pmcId=21.html

聚羧酸减水剂 http://www.xddgroup.com/products_detail/&productId=28.html

自流平水泥厂家 http://www.xddgroup.com/products_detail/&productId=58.html

新大地胶粉 <http://www.xddgroup.com/13969167907>

透水混凝土胶结料 http://www.xddgroup.com/products_detail/&productId=64.html