

火灾监控探测器厂家

产品名称	火灾监控探测器厂家
公司名称	浙江希创电气有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:希创电气 型号:XCDF-45 产地:浙江省
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇浹底村（注册地址）
联系电话	13588986318

产品详情

· 满足国标GB14287.2-2014《剩余电流式电气火灾监控探测器》要求 · 集测量、报警、地址设置等功能于一体，集成化程度高 · 无极性二总线，信号+供电二合一，降低布线成本 · 剩余电流报警阈值可连续设置，适应不同配电部位的检测需求 · 具有时间储存功能，科技路报警时间、类型、部位等参数 · 模块化组合设计，维护更方便

三相电流监测功能、剩余电流检测功能、温度检测功能、过载、短路保护功能、预警、报警、脱扣功能、CNA总线通讯功能、消防联动功能、LED中文显示功能、带F具有分支漏电、三相电压监测功能（自选）。

1、火灾监控探测器厂家实时监控

一体式NL-380(100、225、400)剩余电流式电气火灾监控探测器能够实现实时监控受控回路三相电流、剩余电流、线缆温度等运行参数，并实时显示。

2、报警保护功能

一体式NL-380(100、225、400)剩余电流式电气火灾监控探测器能够探测回路的三相电流、剩余电流、线缆温度，如果越限发出声光信号报警，能在规定时间内切断供电回路(可以设置为不切断)，以保证安全用电。

3、预警功能

一体式NL-380 (100、225、400)剩余电流式电气火灾监控探测器具有预警功能，当受控回路中的三相电流、剩余电流、线缆温度达到事先设定的预警值时，只发出预警光信号。使操作人员可以及时处理配电主回路的异常情况，减少不必要的跳闸与避免故障的发生。

4、通讯功能

一体式NL-380(100、225、400)剩余电流式电气火灾监控探测器配有CNA总线通讯接口。通过CNA总线可以与本公司的监控设备主机进行组网通讯，实现远程管理、维护、控制。

5、消防联动功能

可与消防控制中心主机联动，实现远程切断负载电源，并有反馈信号给消防控制中心报警。