

# SD942X-10/16Q-dn800电动软密封伸缩蝶阀

产品名称	SD942X-10/16Q-dn800电动软密封伸缩蝶阀
公司名称	郑州铝都阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 郑州市上街区 上街区新310国道北侧、金屏路西侧
联系电话	86 0371 68112554 15515559377

## 产品详情

电动法兰式伸缩蝶阀是一款节流、伸缩蝶阀。电动法兰式伸缩蝶阀为法兰式蝶阀和管道伸缩器两种功能为一体，即能起到节流作用，又能解决温差所产生的内力的消除，即起到伸缩作用。该阀可在电力、冶金、石油、化工、煤气、城市供热、水电造纸、轻纺、医药、食品、供排水、能源、一切非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管线和容器上作为调节和截流使用。可任意位置安装，不受介质、流向的影响，另作阀门安装时两法兰间距的调节。

电动法兰式伸缩蝶阀产品特点：

- 1.小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- 2.结构简单、紧凑，操作扭矩小，90度回转开启迅速。
- 3.流量特性趋直线，调节性能好。
- 4.蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。
- 5.密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。
- 6.密封部位能调节和更换，密封性能可靠，流阻小，节能。
- 7.驱动方式可选择手动、电动或气动。

电动伸缩蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件，已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。伸缩蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转90°时，阀门则全开状态。此阀一般水平安装。

性能特点

- 1.本蝶阀结构尺寸短、体积小、重量轻、操作轻便。
- 2.本蝶阀采用半轴结构，蝶板采用桁架结构，强度高、过流面积大、流阻小、节省能源。
- 3.本蝶阀采用偏心结构，实现蝶板在开启瞬间即分离，关闭接触即密封的效果，达到延长寿命，密封目的。
- 4.本蝶阀密封面选用不锈钢制作，具有金属密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，耐腐蚀性能、使用寿命长的特点。
- 5.本蝶阀具有双向密封功能，安装中不受介质流向的限制（若只需控制单向介质，应优先采用有利于密封的安装方向安装），也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。