

晋中SIEMENS/中国总代理/西门子中国总代理

产品名称	晋中SIEMENS/中国总代理/西门子中国总代理
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

建立在线连接

在前几步顺利完成后，可以建立与S7-200 CPU的在线联系，步骤如下：

(1) 在STEP7-Micro/WIN32运行时单击通信图标，或从“视图 (View)”菜单中选择“通信 (Communications)”，出现一个通信建立结果对话框，显示是否连接了CPU主机。

(2) 双击对话框中的刷新图标，STEP7-Micro/WIN32编程软件将检查所连接的所有S7-200 CPU站。在对话框中显示已建立起连接的每个站的CPU图标、CPU型号和站地址。

(3) 双击要进行通信的站，在通信建立对话框中，可以显示所选的通信参数。

7. 修改PLC的通信参数

计算机与可编程控制器建立起在线连接后，即可以利用软件检查、设置和修改PLC的通信参数。步骤如下：

(1) 单击浏览条中的系统块图标，或从“视图 (View)”菜单中选择“系统块 (System Block)”选项，将出现系统块对话框。

(2) 单击“通信口”选项卡，检查各参数，确认无误后单击确定。若须修改某些参数，可以先进行有关的修改，再单击“确认”。

6ES7211-0AA23-0XB0	CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7211-0BA23-0XB0	CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7212-1AB23-0XB8	CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7212-1BB23-0XB8	CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7214-1AD23-0XB8	CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7214-1BD23-0XB8	CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7214-2AD23-0XB8	CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)
6ES7214-2AS23-0XB8	CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN)
6ES7214-2BD23-0XB8	CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7216-2AD23-0XB8	CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES7216-2BD23-0XB8	CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块	
6ES7221-1BH22-0XA8	EM221 16入 24VDC, 开关量
6ES7221-1BF22-0XA8	EM221 8入 24VDC, 开关量
6ES7221-1EF22-0XA0	EM221 8入 120/230VAC, 开关量
6ES7222-1BF22-0XA8	EM222 8出 24VDC, 开关量
6ES7222-1EF22-0XA0	EM222 8出 120V/230VAC, 0.5A 开关量
6ES7222-1HF22-0XA8	EM222 8出 继电器
6ES7222-1BD22-0XA0	

西门子S7-200可编程控制器PLC使用STEP7-Micro/WIN32编程软件进行编程。STEP7-Micro/WIN32编程软件是基于Windows的应用软件，功能强大，主要用于开发程序，也可用于适时监控用户程序的执行状态。加上汉化后的程序，可在全汉化的界面下进行操作。

STEP7-Micro/WIN32的主界面如图3所示。

主界面一般可以分为以下几个部分：菜单条、工具条、浏览条、指令树、用户窗口、输出窗口和状态条。除菜单条外，用户可以根据需要通过检视菜单和窗口菜单决定其它窗口的取舍和样式的设置。