

黄石橡胶支座厂家

产品名称	黄石橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

黄石橡胶支座厂家

钦北板式橡胶支座材质 节省材料。多适用于实腹拱桥，大跨度的空腹拱桥中也常常采用这种线形布置。按照桥面的位置可分为：桥梁支座上承式拱桥、桥梁支座下承式拱桥、桥梁支座中承式拱桥；上承式拱桥：桥面系设置在拱圈之上的拱桥。优点是桥面系构造简单，拱圈与墩台的宽度较小，桥上视野开阔。通常在布置支座时需要考虑以下的：（1）上部结构是空间结构时，支座应能同时适应桥梁顺桥向（X方向）和横桥向（Y方向）的变形；（2）支座必须能可靠的传递垂直和水力；（3）球冠形四氟板式橡胶支座（3）支座应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束；（4）铁路桥梁通常必须在每联梁体上设置一个固定支座；（5）当桥梁位于坡道上，固定支座一般应设在下坡方向的桥台上；（6）当桥梁位于平坡上，固定支座宜设在主要行车方向的前端桥台上；（7）固定支座宜设置在具有较大支座反力的地方；黄石橡胶支座厂家（8）在同一桥墩上的几个支座应具有相近的转动刚度；（9）连续梁可能发生支座沉陷时，应考虑制作高度调整的可能性。伸缩缝型钢在桥梁工程中得到了广泛应用，生产的型钢伸缩缝型号有GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型桥梁伸缩缝。桥梁工程中，每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品，以消除温度、荷载对桥梁构件的损伤。桥梁伸缩缝是根据桥梁具体结构、形状、长度等不同设计要求而制造的。采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - 60地区，以GQF-CGQF-FGQF-MZL480为例，介绍一下桥梁伸缩缝的表示方法：GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号。型式代号:-MZL表示模数式、直梁连杆链条型:(C、Z、F、L、)表示异型钢材的形状。数字表示伸缩装置位移量:0-1200mmNR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶。关于制造型钢伸缩缝所采用的材质，生产的桥梁伸缩缝使用的异型钢材为16Mn桥梁专用钢材，在桥梁伸缩缝装置结构中支承横梁使用16Mn桥梁专用钢材或45号钢，橡胶支座就是在普通板式橡胶支座的表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板,就能制作成橡胶支座,又称之为：支座(GJZFGYZF4系列)。黄石橡胶支座厂家除具有GYZ系列橡胶支座的所有功能外，聚四氟乙烯板（F4板）与梁底不锈钢板之间的低摩擦系数，使上部构造的水平位移，不受支座本身剪切变形量的限制，能满足一些桥梁的大位移量需要。该板式橡胶支座除具有球冠橡胶支座的功能外，还特别适用大位移量的桥梁。广泛用于工厂，矿山，机械，电子，机械设备，厨房设备。四氟板式橡胶支座不仅技术先进、性能优良,还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点.因而在桥梁界颇受欢迎,被广泛使用。四氟板式橡胶支座使用范围C、三元乙丙胶型：适用温度+60 ~-45 。a.作活动支座使用：

主要用于跨度 30米的大跨度桥梁简支梁连续板桥、多跨连续梁桥。压缩：能支撑桥梁的恒载和活载产生的竖向荷载，要求具有足够的竖向刚度，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台。剪切：能适应由于温度变化、混凝土收缩、徐变等原因引起的桥梁长度的变化，要求具有一定的剪切变形能力以满足上部结构产生的水平位移，且不转移过量的水平荷载给桥墩。黄石橡胶支座厂家