

YSI Pro1030水质检测仪

产品名称	YSI Pro1030水质检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YSI 型号:Pro1030水质检测仪 价格:最低
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

YSI Pro1030多参数检测仪

用于测量离子参数（包括：氨氮、硝氮、氯化物、酸碱度、氧化还原电位、酸碱度/氧化还原电位）、电导率和温度。

软件可升级

可存储50组数据

显示屏、键盘双背景光，便于昏暗环境下操作

按人体工程学设计，手感舒适，外观精致

电缆、探头均可在野外自行更换，无需工具

主机、电缆、探头三体分离：主机可配长1米/4米/10米/20米/30米的电缆以满足不同应用需要

电池仓与仪器主体各自水密分隔，即使电池仓进水也不影响仪器电路

寿命长、耗材少，平均使用成本低

MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固

接头的电缆部分可耐受30万次弯折，经久耐用

不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中

YSI Pro1030 系统规格

测量参数技术指标

参数	测量范围	分辨率	准确度	校准
温度 (野外耐用型电缆)	-5 至 70	0.1	± 0.2	
温度 (实验室级别电缆)	± 0.35			
电导率	0-200 毫西门子/厘米	0.001 至 0.1 毫西门子/厘米 (视量程而定)	读数之 ± 0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米，以较大者为准 (4 米电缆)；读数之 ± 1% 或 0.001 毫西门子/厘米，以较大者为准 (20 米电缆)	1点
盐度	0-70ppt	0.01ppt	读数之 ± 1.0%或0.1ppt，以较大者为准	1点
总溶解固体	0-100克/升 (可输入0.30至1.00，默认值为0.64)	0.001, 0.01, 0.1克/升		
酸碱度	0-14	0.01	± 0.2	1, 2, 3, 4, 5或6校准 (可选)
氧化还原电位	-1999 至 +1999 毫伏	0.1毫伏	± 20毫伏	
氨氮	0-200 毫克氮/升, 0-400, 适用于淡水；较深17米	0.1毫克氮/升	读数之 ± 10% 或 2 毫克氮/升，以较大者为准	1, 2或3点 (可选)
硝氮	0.1 毫克氮/升	读数之 ± 10% 或 2毫克氮/升，以较大者为准	1, 2或3点 (可选)	
氯化物	0-1000 毫克/升, 0-400, 适用于淡水；较深17米	0.1毫克/升	读数之 ± 15% 或 5毫克/升，以较大者为准	1, 2或3点 (可选)