

YSI EC300A型电导率仪

产品名称	YSI EC300A型电导率仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YSI 型号:EC300A型电导率仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

EC300A型电导率仪

特点

测量电导率与温度，并报告比电导度、盐度与总溶解固体等计算参数

稳定四电极电导管，很少需要维护

不锈钢探头，坚固耐用，更易于沉入水中

电缆接口加装应力舒缓器，减少接线处物料疲劳，有效延长电缆寿命

备有4米和10米电缆可供选择

自动量程选择、自动温度补偿

低电量显示

YSI EC300 是以高性价比提供快速、准确的数据，其小巧、简洁、功能齐备的设计使仪器能轻松应对各种电导、盐度、总溶解固体与温度测量的应用

YSI EC300A 系统规格

测量参数技术指标

参数	测量范围	分辨率	准确度
温度	-10 至+90	0.1	± 0.2 或量程之 ± 0.4%，以较大者为准
电导率	0-499.9 μ S/cm 500-4999 μ S/c	0.1 μ S/cm 1 μ S/c	读数之 ± 1%+2 μ S/cm 读数之 ± 1%+5 μ S/cm

	m 5.00-49.99mS/cm 50.0-200.0mS/cm	m0.01mS/cm0.1mS/cm	读数之 ± 1%+0.05mS/cm 读数之 ± 2.5%+0.5mS/cm
盐度	0.0至70.0ppt	0.1ppt	量程之 ± 0.2%
总溶解固体	克/升值计算参数 可输入0.30至1.00常数 缺省值为标准法建议的0.65		

其它技术指标

操作条件	温度：0至+50 相对湿度：至95%
参考温度	15.0至25.0 (缺省值：25)
温度系数	0.0%至4.0% (缺省值：1.91%)
导管常数	4.50至5.50/厘米 (缺省值：5.00/厘米)
校准数据	全自动存储
声音响应	全部按键均有声音响应
防水规格	IP65防水等级 (主机) — 防泼溅
电源	1节9伏电池 (工作寿命：150小时)
尺寸	18.6厘米 (长) × 7.0厘米 (宽) × 3.7厘米 (厚)
重量	430克 (含电池)
保修期	仪器、探头和电缆保修一年