

DO200A溶解氧测定仪

产品名称	DO200A溶解氧测定仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YSI 型号:DO200A溶解氧测定仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

DO200A溶解氧测定仪

产品简介：

DO200A

提供快速、准确的数据DO200A其小巧、简洁、功能兼备的设计使仪器能应对各种采样式溶解氧与温度测量的应用DO200A的人机界面友好，操作简单方便(可单手操作)YSI DO200A可同时测量溶解氧(空气饱和度与毫克/升浓度)与温度

产品特点：

不锈钢探头、外加塑料保护套，坚固耐用，更易于沉入水中DO200A外壳防水性好，采用IP65防水等级设计电缆接口加装应力舒缓器，减少接线处物料疲劳，有效延长电缆寿命DO200A备有4米和10米电缆可供选择使用快速反应/低搅拌依赖性PE盖膜自动温度补偿，手动盐度补偿和手动大气压补偿低电量显示

测量参数技术指标

温度	测量原理 测量范围 分辨率 准确度	热敏电阻法 (10k @25) -6 至+46 0.1 ±
溶解氧 (%空气饱和度)	测量原理 测量范围 分辨率 准确度	稳态极谱法 (PE盖膜) 0至200% 0.1%空气饱和度 读数之 ± 2%或 ± 2%空气
溶解氧 (毫克/升)	测量原理 测量范围 分辨率 准确度	稳态极谱法 (PE盖膜) 0至20ppm (毫克/升) 0.01 ± ，以较大者为准

操作条件

温度：0至+50 ；相对湿度：至95%

补偿范围

盐度：0至40ppt 气压：600至1100毫巴 (450至825毫米汞柱)

校准数据	全自动存储
声音响应	全部按键均有声音响应
防水规格	IP65防水等级（主机）——防泼溅
电源	1节9伏电池
尺寸	18.6厘米（长）×7.0厘米（宽）×3.7厘米（厚）
重量	350克（含电池）
保修期	仪器、探头和电缆保修一年