双电源转换40kw汽油发电机

产品名称	双电源转换40kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

双电源转换40kw汽油发电机,

1、大功率静音发电机比数码变频发电机虽然体积大，但是功率也有X倍的差距，了解过数码发电机的朋友都知道，数码变频发电机是5KVA，功率因数是0.8，在野外非常实用，但是说在野外工程建设却不行的，因为功率太小，而这款大功率静音发电机是10KW-30KW功率之间，功率因数是1，可想而知非常适用工程界！

2、四缸水冷静音发电机凭借着噪音低、静音等特点，是适合医院、和野外抢修建设等地，像山东新城泰晤士小镇都是用这样机组，如果你也想解决停电的烦恼的话，可来电咨询为您推荐合适的机器！

欧洲狮品牌更是有：静音汽油发动机|汽油数码发电机|多燃料静音发电机及发电电焊机、氩弧焊发电电焊机，欧洲狮重工实业产品是您理想的帮手！

产品型号：B-40GDI

发电机参数

额定功率KW 40

备用功率KW 42

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相　数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H　　8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-510GDI

冷却方式　　水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

油箱容量L 48

机油容量L 3.37

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1520

宽mm　780

高mm 1060

整机净重KG　420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置 、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动 、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

在发电机组市场中广为销售，静音汽油发动机组卖的多的不一定是品牌，价格贵的！但也绝非是劣质的低成本机组，许多矿山、铁路上的朋友都有这样的要求：1、质量过不过关、第二价格高不高、第三售后服务完不完善（这三条缺一不可），在欧洲狮身边有着不计其数，大大小小的工厂、工程建设每几年都采购欧洲狮发电机，使欧洲狮名誉不断扩大，影响国内外机械行业！