

复合岩片色差 岩片 拓宽复合建材有限公司

产品名称	复合岩片色差 岩片 拓宽复合建材有限公司
公司名称	昆山拓宽复合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号
联系电话	13771746312

产品详情

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，复合岩片加工厂，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，复合岩片色差，欢迎新老客户来电咨询！

复合岩片的功能和特点：岩在21世纪初用合成树脂复合制成岩片应运而生，这种岩片色谱齐全、色彩丰富（除基本的30个色调外，还可根据需要调色），利用率高，近年内得到大力推广应用。

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，岩片，复合岩片厚度控制等各项难题，复合岩片批发，欢迎新老客户来电咨询！

人造大理石缺一不可的是岩片 天然大理石成分的不同造就一块面板上面很多肉装片状材质看起来很美 美丽与危害相并存 大理石的辐射被很早就曝光出来 大人还差点 小孩长时间呆在天然大理石旁受辐射影响简直可怕...

近几年人造大理石为合成材质 选用的都是天然绿色产品 无辐射 无毒 美艳大方 好多事业单位 政府部门都采用的是人造大理石

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

复合岩片的质量辨别和使用方法：

岩片的吸液率：所谓吸液率是指岩片浸入水或溶剂中一定时间后吸入液体的数量，（这里以百分比计算

) 例如1g岩片浸入水或溶剂中，让吸饱后的湿重与干岩片的比例来计算，根据我们的研究发现吸液率比例太高，岩片在涂料施工后使涂料干燥速度大大的减慢（例如有的岩片能吸入的5倍以上干岩片重量的十二碳醇酯，这种岩片在常温下四天都不能干燥，如制成涂料由于干燥缓慢，遇低温容易被冻坏涂层，若遇到施工后第二天是雨天，涂层就会被雨水冲掉，因此吸液量超过300%的岩片要慎用或尽量不要使用。

复合岩片色差-岩片-拓宽复合建材有限公司由昆山拓宽复合建材有限公司提供。“复合岩片的生产及销售”就选昆山拓宽复合建材有限公司（www.kunshantk.com），公司位于：江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号，多年来，拓宽复合建材坚持为客户提供好的服务，联系人：唐总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。拓宽复合建材期待成为您的长期合作伙伴！