

PC/ABS合金料，沙伯基础C1200HFM

产品名称	PC/ABS合金料，沙伯基础C1200HFM
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	沙伯基础:厂商 C1200H:型号 美国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应PC/ABS合金料，沙伯基础C1200HFM

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

台湾奇美PC/ABS 沙伯基础PC/ABS 上海科思创（拜耳）PC/ABS 韩国LG PC/ABS

电器外壳PC/ABS，无卤阻燃PC/ABS 汽车配件PC/ABS

防火PC/ABS 耐高温PC/ABS 抗紫外线PC/ABS 耐水解PC/ABS 玻纤增强PC/ABS

CYCOLOY* CY2000 Resin ABS+PC North America

CYCOLOY* CY200FC Resin ABS+PC Asia Pacific, Europe, North

CYCOLOY* CY4210 Resin ABS+PC Asia Pacific

CYCOLOY* CY5000 Resin ABS+PC Asia Pacific, Europe, North America

CYCOLOY* CY5210 Resin ABS+PC Europe

CYCOLOY* CY5211 Resin ABS+PC Asia Pacific

CYCOLOY* CY5220 Resin ABS+PC Asia Pacific

CYCOLOY* CY6000 Resin ABS+PC Asia Pacific, Europe, North America

CYCOLOY* CY6010 Resin ABS+PC Asia Pacific, Europe, North America

CYCOLOY* CY6110 Resin ABS+PC Europe

CYCOLOY* CY6120 Resin ABS+PC Asia Pacific, North America

CYCOLOY* CY6310 Resin ABS+PC Asia Pacific, Europe, North America

CYCOLOY* CY8540 Resin ABS+PC Europe

CYCOLOY* CY9640 Resin ABS+PC Asia Pacific, Europe, North America

CYCOLOY* CY9650 Resin ABS+PC Asia Pacific, Europe, North America

CYCOLOY* EBC3002 Resin ABS+PC Asia Pacific

CYCOLOY* EFX810ME Resin PC Asia Pacific, Europe, North America

CYCOLOY* EFX830ME Resin PC Asia Pacific, Europe, North America

CYCOLOY* EXCY0025 Resin ABS+PC North America

CYCOLOY* EXCY0153 Resin ABS+PC Asia Pacific

CYCOLOY* EXCY0183 Resin ABS+PC North America

CYCOLOY* FXC630FE Resin ABS+PC Europe

CYCOLOY* FXC630MA Resin ABS+PC Europe

CYCOLOY* FXC630ME Resin ABS+PC Asia Pacific, Europe, North

CYCOLOY* FXC630SK Resin ABS+PC Asia Pacific, Europe, North

CYCOLOY* FXC630SP Resin ABS+PC Europe

CYCOLOY* FXC630ST Resin ABS+PC Europe

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）

和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）合并而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，颜色是无透明颗粒，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

PC/ABS物质简介

和聚丙烯腈（ABS）合并而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

PC/ABS工艺条件

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

物质特点

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。ABS塑料

特点：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 5、机械性能的卓越平衡
- 6、低温时也具备高冲击强度

- 7、室内紫外线稳定性
- 8、较高的热变形温度 (80 ~ 125)
- 9、耐燃性 (UL94VB)
- 10、色彩范围广泛
- 11、易于注塑和挤塑，吹塑加工
- 12、良好的电镀性
- 13、一般密度在1.05-1.20间