

基坑护栏工地施工围挡

产品名称	基坑护栏工地施工围挡
公司名称	济宁尚文金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:济宁阳光 型号:1.2*2米 产地:济宁
公司地址	济宁八里营工业园
联系电话	13153715288

产品详情

基坑护栏，又称为临边护栏，是地铁、建筑等施工场地的不可缺少的安全防护产品，根据《JGJ180-2009 建筑施工土石方工程安全技术规范》，开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏。基坑护栏安装方便，可重复使用。

基坑护栏规格：

网片:1300*2000mm

丝径：4.0mm

网孔：25*25mm

边框：30*30*1.5mm

钢板：5.0mm

基坑护栏生产与施工

- 1、基坑护栏采用钢管栏杆及栏杆柱均采用 48* 3.5mm的管材，以扣件或电焊固定。
- 2、防护栏杆由二道横杆及栏杆柱组成，上横杆离地高度为1.2米，下横杆离地高度为0.6米，立杆总长度1.7米，埋入地下0.5米，立杆间距2米，每隔4米立杆设置一C15混凝土块基础，砼基础尺寸为0.3×0.3×0.5米，立杆居中设置。
- 3、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，安全立网封闭到砖墙顶面高度。在栏杆下边设置严密固定的高度为30厘米的24砖墙，砂浆抹面。

4、所有护栏用红白油漆刷上醒目的警示色，钢管红白油漆间距为20CM，基坑西侧按刷坡设一4米宽的安全通道，并悬挂提示标志，护栏周围悬挂“禁止翻越”、“当心坠落”等禁止、警告标志。

5、基坑周围应明确警示堆放的钢筋线材不得超越基坑边3米范围警戒线，基坑边警戒线内严禁堆放一切材料

护栏厂作为一个生产型的护栏厂我们成立于2002年的老厂，设备齐全，护栏样式多，工地护栏网厂址位于省新乡市北环。工地基坑临边防护栏现货厂家批发安阳市南阳市开封市平顶山基坑护栏网厂家现货施工安全警示围栏高层临边围挡商丘安阳南阳市开封市，基坑护栏网，临边防护安全护栏网，基坑栏杆工地基坑围栏防护栏，护栏网，做工精致颜色鲜艳，美观耐腐蚀，新乡护栏厂家金属，可按图纸要求定制，焊接牢固防护性好，量大优惠，生产快交货快，可以多次反复使用，节约原材料。与中建，中国六冶，中国中冶，二建，一建等多家国企单位合作，有工地护栏现货当天可发，地址省新乡市北环，欢迎实地看厂考察洽谈订购。工地楼层建筑防护基坑临边防护网现货红色基坑护栏网施工基坑泥浆池护栏网安装施工厂家工地基坑围栏临边防护栏安徽工地防护栏杆生产厂家安全防护栏杆标准化防护栏杆

临边基坑护栏报价找护栏

是国内护栏生产型护栏厂家，厂区配套设施齐全注重品质，与中国六冶，中国中冶，中国三冶，中国建筑，一建，二建等部分国企单位合作。新乡全以质量求生存，我们会努力的做好每一件产品，真心实意回馈用户对我们产品的认可和厚爱。经营：生产、定做、经销、批发、定制、制作安装。主营产品：建筑护栏，基坑护栏网，临时防护，标准化围栏，钢筋加工棚，安全通道，配电箱防护二级箱等系列建筑工地防护产品。

护栏厂家供应焦作锌钢空调护栏|阳台护栏|安全防护栏厂家***热镀锌栅栏厂家，热镀锌钢管护栏价格，组装式热镀锌栅栏，彩钢栅栏厂家，彩钢栅栏价格，彩钢栅栏厂家，铁艺护栏厂家，静电喷涂钢管护栏，新型锌钢护栏厂家，园林花坛护栏，围栏围墙园林花坛护栏，建筑护栏厂家，建筑建材用护栏，装修施工用栏杆，新乡护栏厂家，新乡护栏网厂家热镀锌护栏厂，热镀锌厂家，热镀锌厂，热镀锌加工的护栏其色彩鲜亮，表面光洁，强度高适用范围:各种绿化工程，楼盘，学校，家庭，工厂，工程，建筑，庭院住宅围墙院墙，小区别墅围墙，小区别墅阳台栏杆，工程建筑围栏新型建筑，庭院，居民区，社区，学校，市政工程。

生产厂家加工生产的工地临边基坑护栏网，临边护栏，工地防护围栏，基坑围栏

- 1.工地临边基坑护栏网的作用，主要用于防止人员坠落。
- 2.临边基坑护栏网材料，一般使用钢管等金属材质，可以经受一定的撞击或冲击。
- 3.工地临边基坑护栏网采用定型化设计，可以多次反复使用，节约原材料。

金属制品有限公司设备齐全，加工生产的建筑护栏，工地护栏网，基坑护栏网，临边防护安全护栏网，基坑栏杆工地基坑围栏防护栏，护栏网，做工精致颜色鲜艳，新乡护栏厂家金属，可按图纸要求定制，焊接牢固防护性好，量大优惠，生产快交货快，可以多次反复使用，节约原材料。与中建，中国六冶，中国中冶，中国三冶，中建三局，中建七局，二建，一建等多家国企单位合作，有工地护栏现货当天可发，地址省新乡市北环，欢迎实地看厂考察洽谈订购。

临边基坑护栏报价找护栏【适用范围】施工工地电梯门是建筑施工现场预防必备的防护设施，中建七局蓝色楼层电梯门生产厂家电话中国建筑物料工地电梯防护门尺寸加工【制作方法】中国建筑物料电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。1.采用国标钢材制作，牢固稳定，经久耐用。2.焊接牢固，坚韧稳定；设计合理。安装快速便捷。3.自动高温烤漆工艺，产品颜色鲜艳，日晒雨淋不褪色。4.扫脚线、更加醒目、美观，提升文明工地形象。5.可重复利用，降低客

户成本。6. 中国建筑物料电梯防护门尺寸、款式、颜色等均可按客户的需求定制工地电梯门生产基坑护栏。