

250x6钢边橡胶止水带

产品名称	250x6钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边复合橡胶止水带的介绍是一种该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。该具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45 - +60 。当温度超过70 ，以及受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用。的特点就是可检测、可注浆修补，弱点，即使防水性能再好的在变形缝与施工缝的施工过程中，如果施工质量不达标，水仍然可以从与砗间的缝隙渗出，引起漏水；另外的接缝质量差也是引起施工缝漏水的主要原因。 钢边复合橡胶止水带价格

产品使用方法： 缝内以及缝内其他杂物清理干净，可根据实际情况通过注浆管分次进行高压灌注，灌注之后在伸缩缝表面加防腐木条，之后外加顶压钢板；对于墙体伸缩缝则需在外侧增加钢筋混凝土挡板及嵌缝填料，之后在墙体顶部1米左右伸缩缝内用化学注浆进行封堵并使化学注浆与搭接，形成水栓；待施工完成后应组织对伸缩缝宽度随气温变化的观测及地库结构总体变形量的观测，以便于控制补救质量。 产品参考资料： 钢边复合橡胶止水带价格使用注意事项：认真确认设计中要求止水带位置，伸缩缝止水带必须用模板固定一端，浇筑混凝土后再拆除模板浇筑另一端。并注意保护止水带：必须保证混凝土与止水带的紧密贴合，加强混凝土的养护。

钢边止水带是一个做到有一定的拉力的橡胶、复合左右带有有一定宽带的金属边、跟组建的整体物品。这种钢边复合止水带主要依靠中部及柔软又有强度的橡胶这一位置、在混凝土伸缩缝间被地质变化而产生的压缩和拉伸，而起到抵挡地下水不会产生漏水的作用。

钢边橡胶止水带产品的价格受规格、型号、宽度、厚度等多种因素影响，价格的跨度也比较大，用国标钢边橡胶止水带产品来说，价格在30元至100多元之间不等。正常来讲，用胶越多，工艺越复杂，其价格也就越高。

【产品特征】

能够在施工缝的变化中可以随之而变化，抵挡地下水。有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命；

对水压力大、变化大的施工缝、变形缝应选用钢边止水带；

规定尺寸的镀锌钢边和混凝土中的钢筋焊接在一起有着良好的粘附性，使钢边止水带能承受的拉力和扭力。从而保证本品在混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，起到上下密封伸缩缝，不会产生漏水。起到止水的效果。