

工业环氧地坪涂料 鸿涂环氧地坪涂料 环氧地坪涂料

产品名称	工业环氧地坪涂料 鸿涂环氧地坪涂料 环氧地坪涂料
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，环氧地坪涂料，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

无溶剂环氧地坪漆和水性环氧地坪漆，作为一种干净度高的空中装饰资料，外表润滑平整，能够满足高清洁度的请求，通常为自流平施工，普遍应用于食品、电子、精细仪器、汽车制造行业有极高请求的空中，如无溶剂型环氧地坪漆具有以下优点：与基层的粘接强度高，硬化的收缩率低，工业环氧地坪涂料，不易开裂；整体无缝，易清洗，不汇集灰尘、细菌；高固体份，一膜厚；无溶剂，施工毒性小，环氧平涂地坪涂料，环保；强度高，耐磨耐磨，耐用，ABL能长期接受叉车、手推车等车辆；耐浸透性强，耐化学品腐蚀性强，耐油性好。常温固化膜，易维护；外表润滑，色泽丰厚，能美化工作环境，空中无毒

素地环氧地坪施工计划

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

含水率的测定有以下几种办法

塑料薄膜法（ASTM4263）：把45cm × 45cm塑料薄膜平放在混凝土表面，用胶带纸密封四边16小时后，薄膜下呈现水珠大概混凝土表面变黑，阐明混凝土过湿，环氧地坪涂料施工，不宜涂装。

相对于湿度测定法：把一只箱子紧贴密封在混凝土面上，24h后测定箱内湿度。当氛围温度21℃，相对于湿度为75%，混凝土含水率为5%时，它既不排汇水分也不解吸水分。当测定

湿度值大于75%时，阐明混凝土含水率大于5%。

高周波测试法：经过仪器测定传送、采取透过混凝土的无线电波差别来肯定含水量。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的空中资料，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、颐养便当、维护费用低廉等优点。可依据不同的用处请求设计多种计划，下面皇家地坪将会以此剖析环氧地坪资料的厚度差别以及一些施工办法：

环氧地坪：最为普通的环氧地坪资料的一种，也叫薄层环氧地坪。由于其特性是薄，所以其

涂层较薄。底涂层普通施工下都是在1毫米之下，近几年的工程厚度多在0.2-0.5毫米之间。面层

的厚度约为0.1毫米，十分的薄。也有人采用喷涂的工艺停止施工，可将厚度愈加的降低。

工业环氧地坪涂料-鸿涂环氧地坪涂料(在线咨询)-环氧地坪涂料由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿涂——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号，联系人：文先生。