

长春研华工控机IPC-610L

产品名称	长春研华工控机IPC-610L
公司名称	长春市启辰兴业科技有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:研华 型号:IPC610L 安装方式:4U上架式
公司地址	长春市二道区阳光华尔兹小区A8栋403室
联系电话	18686451197 15543544757

产品详情

产品简介

IPC610MB是传统上架式工控机，其特点是：采用新型的ATX系列主板(包括ATX、MICRO ATX、MINI-ITX)，性能强大，因为去掉了主板与底板的连接部分，整机更加稳定可靠，一般都支持PCI-E，可以扩展独立显卡，成熟机型，货源充足，通常都不提供ISA插槽（ISA是一种非常古老的插槽，现在已经被PCI和PCI-E取代了）。

详细参数

机箱尺寸（W*H*D）：482*177*480mm（19"*17"*18.9"）

机箱颜色：浅棕色

支持主板：ATX系列主板。常用主板型号：AIMB-501；AIMB-701；EBC-MB06；AIMB-705；AIMB-706

订货信息

AIMB-501G2主板（H61芯片组，2个PCI槽，1个PCIE-16槽，1个PCIE-1槽，10个COM口，2个千兆网口，1个并口，10个USB口，2个DDR3内存槽，可支持16G内存）

2种规格可选：

501G2-KSA1E：VGA+VGA接口，10*USB 2.0

501G2-KSA2E：VGA+DVI接口，2*USB 3.0，8*USB 2.0

IPC-610MB-501-0 配置：IPC-610MB/AIMB-501G2/G1620/4G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-501-1 配置：IPC-610MB/AIMB-501G2/I3-2120/4G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-501-2 配置：IPC-610MB/AIMB-501G2/I5-2400/8G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-501-3 配置：IPC-610MB/AIMB-501G2/I7-2600/16G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-501-4 配置：IPC-610MB/AIMB-501G2/I7-3770/16G/1T机械(或240G固态)/KM

AIMB-701主板 (H61芯片组，5个PCI槽，1个PCIE-16槽，1个PCIE-4槽(G2版本是PCIE-1槽)，2个COM口(G2版本6个)，1个千兆网口(G2版本2个)，1个并口，12个USB口，2个DDR3内存槽，可支持16G内存)

IPC-610MB-701-0 配置：IPC-610MB/AIMB-701VG/G1620/4G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-701-1 配置：IPC-610MB/AIMB-701VG/I3-2120/4G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-701-2 配置：IPC-610MB/ AIMB-701VG /I5-2400/16G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-701-3 配置：IPC-610MB/ AIMB-701VG /I7-2600/16G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-701-4 配置：IPC-610MB/ AIMB-701VG /I7-3770/16G/1T机械(或240G固态)/KM

EBC-MB06主板

H61芯片组，4个PCI槽，1个PCIE-16槽，1个PCIE-1槽，6个COM口，2个千兆网口，1个并口，10个USB口，2个DDR3内存槽，可支持16G内存

IPC-610MB-MB06-0 配置：IPC-610MB/EBC-MB06/G1620/4G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-MB06-1 配置：IPC-610MB/EBC-MB06/I3-2120/4G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-MB06-2 配置：IPC-610MB/EBC-MB06/I5-2400/16G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-MB06-3 配置：IPC-610MB/EBC-MB06/I7-2600/16G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-MB06-4 配置：IPC-610MB/EBC-MB06/I7-3770/16G/1T机械(或240G固态)/KM

AIMB-505G2主板

H110芯片组，1个PCI扩展槽，1个PCIe x16和1个PCIe x1，2个千兆网口，10个COM口，8个USB 3.0口，6个USB 2.0口，VGA接口1个，DVI接口1个，DP接口1个，EDP接口1个，2个DDR4内存槽，可支持32G内存，3个SATA，1个msata接口。

PC-610MB-505-0 配置：IPC-610MB/AIMB-505G2/G3900/4G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-505-1 配置：IPC-610MB/AIMB-505G2/I3-6100/8G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-505-2 配置：IPC-610MB/AIMB-505G2/I5-6500/16G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-505-3 配置：IPC-610MB/AIMB-505G2/I7-6700/32G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-505-4 配置：IPC-610MB/AIMB-505G2/I7-7700/32G/1T机械(或240G固态)/KM

AIMB-705主板

H110芯片组，5个PCI扩展槽，1个PCIe x16和1个PCIe x4，1个千兆网口(G2版本2个)，2个COM口(G2版本6个)，4个USB 3.0口，5个USB 2.0口，VGA接口1个(G2版本VGA+DVI)，2个DDR4内存槽，可支持32G内存

IPC-610MB-705-0 配置：IPC-610MB/AIMB-705VG/G3900/4G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-705-1 配置：IPC-610MB/AIMB-705VG/I3-6100/8G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-705-2 配置：IPC-610MB/ AIMB-705VG /I5-6500/16G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-705-3 配置：IPC-610MB/ AIMB-705VG /I7-6700/32G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-705-4 配置：IPC-610MB/ AIMB-705VG /I7-7700/32G/1T机械(或240G固态)/KM

AIMB-706主板

H310芯片组，5个PCI扩展槽，1个PCIe x16和1个PCIe x4，1个千兆网口(G2版本2个)，2个COM口(G2版本6个)，4个USB 3.1口，5个USB 2.0口，1个VGA接口(G2版本VGA+DVI)，2个DDR4内存槽，可支持64G内存

IPC-610MB-706-0 配置：IPC-610MB/AIMB-706VG/G4900/4G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-706-1 配置：IPC-610MB/AIMB-706VG/I3-8100/8G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-706-2 配置：IPC-610MB/ AIMB-706VG /I5-8500/16G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-706-3 配置：IPC-610MB/ AIMB-706VG /I7-8700/32G/1T机械(或240G固态)/KM

IPC-610MB-706-4 配置：IPC-610MB/ AIMB-706VG /I7-9700/64G/1T机械(或240G固态)/KM