

璐广出售热处理淬火炉 等温淬火炉 富川淬火炉

产品名称	璐广出售热处理淬火炉 等温淬火炉 富川淬火炉
公司名称	山东璐广电炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐县辛寨工业园
联系电话	13953622476

产品详情

{立式淬火炉}{真空淬火炉}{箱式淬火炉}{井式淬火炉}铝合金淬火炉}{快速淬火炉}{罩式淬火炉}{台车式淬火炉}{高频淬火炉}

{立式淬火炉}{真空淬火炉}{箱式淬火炉}{井式淬火炉}铝合金淬火炉}{快速淬火炉}{罩式淬火炉}{台车式淬火炉}{高频淬火炉}多用炉：投资中等，热处理质量稳定，出售热处理淬火炉，全电脑控制，自动化作业，网带淬火炉，操作人员少，工作环境好。多用炉是间隙式生产，与井式炉相同，热处理技术要求不同的产品可以分开生产，可以渗碳、软氮化、调质等多用途作业，既可以大批量生产，又可中批量生产，生产能力比井式炉高，比连续炉低。

{立式淬火炉}{真空淬火炉}{箱式淬火炉}{井式淬火炉}铝合金淬火炉}{快速淬火炉}{罩式淬火炉}{台车式淬火炉}{高频淬火炉}

{立式淬火炉}{真空淬火炉}{箱式淬火炉}{井式淬火炉}铝合金淬火炉}{快速淬火炉}{罩式淬火炉}{台车式淬火炉}{高频淬火炉}.淬火水池深度超过装料框1.5倍，可确保工件在淬火池得到淬火冷却，淬火水池内另采用电加热管进行加热。并通过测温仪表自动控制。水池有进水口，可冷却水温，池内设有循环水泵进行热水喷射循环，使温度均匀。炉口四周嵌有耐火纤维棉砂封刀，炉门关闭后与炉口的插刀贴紧，确保无热量散发。加热元件采用带状电热元件，富川淬火炉，分别布置在炉膛两侧，材质为0Cr25AL5合金丝，使用寿命长。

{立式淬火炉}{真空淬火炉}{箱式淬火炉}{井式淬火炉}铝合金淬火炉}{快速淬火炉}{罩式淬火炉}{台车式淬火炉}{高频淬火炉}截面有效加热尺寸:按工件尺寸确定(宽×高)

1.加热区长度：根据工艺要求设计确定

2.冷却段长度：根据工艺要求设计确定

3.加热区长度：根据工艺要求确定

4.网带传动电机功率：1.5KW 调速范围：125～1250r/min

5.网带移动速度：15 ~ 150mm/min(无级调速)

6.空炉升温时间： 3.5h(室温 ~ 800)

7.炉温均匀度：± 10

8.炉温稳定度：± 1.5

9.生产率：~ 400Kg/h