

东莞昌鑫保温材料有限公司 保温棉公司 保温棉

产品名称	东莞昌鑫保温材料有限公司 保温棉公司 保温棉
公司名称	东莞昌鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号
联系电话	15112888839

产品详情

外墙保温专用岩棉的优越性

吸音：外墙外保温专用岩棉产品由大量的纤维形成多孔的连通结构，通过将声音能量转化为热量进行吸音，大大减少声波反射，为工作和生活提供不受干扰的有益环境。

防水：外墙外保温专用岩棉的憎水岩棉憎水率 $\geq 99\%$ ，短期吸水量（部分浸水24h），

环保：外墙外保温专用岩棉不含CFCHCFCHFC，不会破坏大气层中的臭氧层；不含石棉；岩棉水提取物呈中性或弱碱性，不会损害、腐蚀与其接触的材料。

东莞昌鑫保温材料有限公司，成立于东莞市大岭山镇，本公司主要经营：幕墙岩棉板、防火岩棉板、保温棉板、憎水岩棉板、环保红色玻璃棉毡、陶瓷纤维制品、挤塑板、橡塑管/板等各种保温材料。用于钢结构-纺织-管道保温-墙体保温-电厂-机电烤箱等领域，欢迎来电！

岩棉保温板有哪些工艺步骤

- 1、工艺流程：基层处理 测量放线 石材龙骨分隔、安装 裁切岩棉板 粘贴岩棉板并用塑料膨胀螺栓固定 岩棉板隐蔽检查验收 干挂石材、打胶 幕墙专项验收。
- 2、按照建筑外墙设计要求进行石材龙骨的测量放线，然后安装与石材龙骨。
- 3、岩棉板裁切、安装：我们按照石材龙骨的间距进行岩棉板裁切，保温棉公司，然后从下而上并且沿着水平方向横向交错铺贴。之后便从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板是不能够进行拼接的，此时我们应该采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处也需要使用相同的保温板进行粘贴固定。板上下应错缝排列，错开距离大约为1/2板长。

嵌填用窄条岩棉板，其宽度不得小于150mm。

东莞昌鑫保温材料有限公司，保温棉材料，成立于东莞市大岭山镇，本公司主要生产经营：幕墙岩棉板、防火岩棉板、保温棉板、憎水岩棉板、环保红色玻璃棉毡、陶瓷纤维制品、挤塑板、橡塑管/板等各种保温材料。用于钢结构-纺织-管道保温-墙体保温-电厂-机电烤箱等领域，欢迎来电！

浅析外墙岩棉板优越性能

建筑物需要借助保温产品的帮助来达到冬暖夏凉的要求，这些保温产品可以安装在建筑物内墙，也可以安装在外墙。防火岩棉板厂家生产的外墙岩棉板就是这种板材，我们来看看它的优越性能。

既然是保温产品，保温棉，那它的首要性能自然就是保温隔热，而能够保证板材可以达到保温隔热性能的就是较低的导热系数。防火岩棉板厂家生产的外墙岩棉板是以天然岩石为原材料制作的保温产品，保温棉工厂，本身的导热系数比较低，所以保温隔热性能也比较突出，用做保温产品再合适不过。

东莞昌鑫保温材料有限公司，成立于东莞市大岭山镇，本公司主要生产经营：幕墙岩棉板、防火岩棉板、保温棉板、憎水岩棉板、环保红色玻璃棉毡、陶瓷纤维制品、挤塑板、橡塑管/板等各种保温材料。用于钢结构-纺织-管道保温-墙体保温-电厂-机电烤箱等领域，欢迎来电！

东莞昌鑫保温材料有限公司(图)-保温棉公司-保温棉由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。东莞昌鑫保温材料有限公司(www.dgxcbw.com)位于东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东莞昌鑫保温材料有限公司在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东莞昌鑫保温材料有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东莞昌鑫保温材料有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.cxrbcj.com)还是从事吸音软包，家具软包，墙体软包的厂家，欢迎来电咨询。