

专业架子钢管调直机 钢管调直机 同胜机械

产品名称	专业架子钢管调直机 钢管调直机 同胜机械
公司名称	任县同胜机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	13400156913

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县同胜机械厂

钢管调直机

钢管调直机

- 1、本机采用机械传动，钢管调直机，结构合理、性能稳定、操作简便。
- 2、本机多功能一体化，一次性完成钢管调直、除锈、涂漆多项操作。对钢管无损伤拉长现象，省时、省力、环保。
- 3、机械速度快，马力高，分别调直 45-51mm的钢管。
- 4、本机运行平稳、噪音低、底部设置4个移动轮子，让机器移动非常方便。
- 5、每分钟处理2条6米钢管，一天工作8小时处理量能达30吨左右。

钢管调直机

钢管调直机

产品参数：名称 钢管调直机 适用范围 直径48mm钢管 行走速度 12米/分钟 调直弯度 60° 调直效果 3° 电机功率 4KW+3KW 电压 380V 重量 700KG 外形尺寸 2300*850*1200 产品功能 除垢 调直 除锈 刷漆

钢管调直机

钢管调直机是用于调直修复在建筑施工中弯曲变形的钢管，调直后的钢管表面无压痕、缩径现象，弯曲脚手架钢管调直机，优于建设部制定的标准（每米弯曲度少于千分之一）。钢管调直机是建筑施工企业、建筑钢管租赁企业、脚手架施工单位的理想机械设备。

钢管调直机由调直系统、除锈机、刷漆箱三部分紧密的结合在一起，可以单独调直，也可以进行钢管调直除锈双项功能作业，如果需要给钢管刷漆做标记也可以同时完成。标配4kw电机功率输出；机械滚轮（高温淬火）滚压式调直，持久耐用。

使用与保养说明

尊敬的用户，感谢您选购本公司产品，钢管调直机常见问题，使用前请仔细阅读下说明。增进对机器的进一步了解，掌握基本使用方法及常见问题的排除能力，使机器发挥性能，延长寿命。

钢管调直机的安装、使用和维护：

- 1、开机条件：三相电，务必加足量的齿轮油和黄油。
- 2、为保证钢管调直机稳定持久运行，请仔细阅读产品使用说明书后进行操作，有条件的话派专人负责机器操作；
- 3、厂家建议请勿随意调整外侧螺丝松紧，出厂时已调好；
- 4、每天钢管油漆箱运行完毕后，为保证以后使用请及时用松香水清洗

钢管调直机

本机运行平稳、噪音低、移动方便。每分钟处理18m钢管，日处理量达30吨左右矫直修复在建筑施工中弯曲的 48mm脚手架钢管。使用及维护钢管调直机，也叫调直设备，是专门钢管产品与制作的机器的统称，如脚手架，专业架子钢管调直机，圆管调直，管材设备等等。钢管调直机是建筑钢管脚手架的保养机械，主要用于矫直修复在建筑施工中弯曲变形的脚手架钢管、及其他 管材。调直后的钢管表面无压痕、缩径现象，优于建设部制定的标准。设备同时具有清理钢管表面的灰垢和锈垢，并进行刷漆功能。有效解决钢管经过长时间日晒雨淋，生锈腐蚀，管壁变薄，在施工、拆卸、搬运中容易弯曲，不能使用，造成脚手架钢管搭设安全隐患等问题。

钢管除锈功能

由于购进钢管年次、批次、新旧程度不一和架子管被压弯的毕竟较少，该机分二个工作区，三功能可同时使用又可相互交叉或分别单项作业。实施了大中弯、小弯、硬弯，旁弯和轻微被压扁形的均可调直除

锈，减震除锈凸处无损伤，凹处清理效果好。

【 产品优势 】

自动除锈由32支钢丝绳毛刷将钢管包围，铁锈、粘固灰渣均可清理干净，由于减震作用，可长时间保持钢刷力度和延长3-4倍频繁调整刷毛的麻烦。

1-6米钢管均可单独自动除锈也可与刷漆同时一次性完成，管长12米仅70秒。改变了直顶式除锈钢刷不能减震和对旧管凸高部位造成损伤和凹低部位清理不到以及效率低的缺点。

专业架子钢管调直机-钢管调直机-同胜机械(查看)由任县同胜机械厂提供。任县同胜机械厂(www.rxtsjx.com)在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，同胜机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘建文。