

安徽食品冷库 速冻食品冷库 合肥浩远

产品名称	安徽食品冷库 速冻食品冷库 合肥浩远
公司名称	合肥浩远制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区东流路2号金悦领地花园1幢1103
联系电话	13805603833

产品详情

南瓜的储存方法

1、堆藏

地面堆码贮藏 选用没有直射光、空气流通，土质或红砖地面的空屋作贮藏室。地面垫5厘米厚稻草或麦秸，食品冷库公司，将老熟、无损伤南瓜堆上。堆放时，保持南瓜挨着地面的方向向下，瓜蒂朝里瓜顶向外码成圆锥形。每堆15~20个，大型瓜不要堆得太多，安徽食品冷库，防止挤压，并有利于通风。初期夜间开窗通风换气，白天关闭遮阳，保持室内空气新鲜、干燥和凉爽；冬季关闭门窗防寒。

2、架式分层贮藏 贮藏室内用竹木或角铁搭成分层贮藏架，专业食品冷库，每层高度比南瓜高8~10厘米。每层贮藏架上铺5厘米厚稻草或麦秸。南瓜摆放状态与堆藏相同，架式分层贮藏效果优于地面贮藏。

3、地窖低温贮藏 地上铺垫5厘米厚的细沙或麦秸、稻草，堆放2~3层瓜；也可搭架子将南瓜放在架子上。窖内温度控制在10℃左右，相对湿度保持70%~80%。

普及一下冷库常识及选择方法。

首先是冷库的种类。按容量、规模进行分类，冷库可分为大、中、小型及微型冷库。

一般来讲，所谓微型冷库，存储量都在几吨之内，小型冷库的冷藏容量在1000吨以下，大型冷库的库存容量多在1万吨以上，中型冷库的冷藏容量在1000吨到1万吨以上，大型冷库则在中型冷库的基础上无上限。

其次，按库体结构及建成方式来分，冷库可分为土建冷库、组合拼装式冷库、土冷库和山洞冷库。

土建冷库是目前建造率和存有率较高的一种冷库。土建冷库建筑物的主体一般为钢筋混凝土框架结构或

者砖混结构，由于结构的更具优势性，可建成多层式冷库。

土冷库又称土窑洞冷库，一般为砖石砌冷库体，并以一定厚度的黄土覆盖层作为隔热层，洞体多为拱形结构，有单洞体式和连续拱形式。由于土冷库具有因地制宜、施工简单、就地取材、坚固耐用且造价较低等优点，在我国西北地区有着很强的优势。

组合拼装式冷库。

组合拼装式冷库库板的芯材为发泡硬质聚氨酯或黏贴聚ben乙烯泡沫板，库板为轻质预制隔热板装配结构。组合拼装式冷库由于库体结构限制，为单层形式，拼装式冷库大的特点是组装简便，因而施工进度快，建成周期短，适用非常广泛。

还有一种“山洞冷库”。

山洞冷库一般建造在石质较为坚硬、整体性好的岩层内，洞体的岩层覆盖厚度一般不小于20米，冷库体内侧一般做喷锚或衬砌处理。这种冷库为“小众”冷库，使用范围并不是很广泛。

冷库还按冷库温度进行分类，主要有高温、中温、低温和超低温冷库。

一般高温冷库的温度为-2 ~+8 ；

中温冷库温度通常为-10 ~-23 ；

低温冷库温度通常为-23 ~-30 ；

超低温速冻冷库温度通常为-30 ~-80 。

蔬菜冷库造价与以下几点因素有关：

一、 建造蔬菜冷库所选择的地址与造价有关系：

建蔬菜冷库应用选择那些交通1便利，距离市中心比较近的城郊地区，因为那里的土地比较的便宜。货源比较集中的地区。这样便于采购，不用发大量的人力与精力去找货源。

二、 蔬菜冷库所容纳的蔬菜容量与造价有关系：

蔬菜冷库设计尽量能做到充分合理的利用每一处空间位置，使得建冷库造价工程使用的土地合理利用最1大化，速冻食品冷库，不要出现大量的位置产生呆滞的地步。因为，在城市里寸1土1寸1金的地盘下，这1可不能造成大量的学浪费，不然给自己带来利益上的损失。

三、 蔬菜冷库造价工程所需要的设备器材：

蔬菜冷库的板材、配件、冷库门管道、库体压缩机等的选取是相当要注意的，不要选择那些材质差的，尽量选择那些上好的材料，让蔬菜冷库造价工程能够使用的更加的长久。

安徽食品冷库-速冻食品冷库-合肥浩远(推荐商家)由合肥浩远制冷设备有限公司提供。合肥浩远制冷设备有限公司(www.hy3833.com)是安徽合肥,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、

诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥浩远领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥浩远更加美好的未来。同时本公司（www.hysplk.com）还是从事合肥食品冷库，安徽食品冷库，食品冷库安装的厂家，欢迎来电咨询。