

砂浆环氧地坪工艺 鸿涂环氧砂浆地坪 环氧砂浆地坪

产品名称	砂浆环氧地坪工艺 鸿涂环氧砂浆地坪 环氧砂浆地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

在现今的飞速发展的市场经济社会中，环氧地坪漆的使用愈来愈宽泛，次要使用于食物厂、电子厂、建筑工程、医院、化工场等，于是对于地坪漆如何施工要求十分高。环氧地坪漆的特性是：精良的综合性能、平整亮丽无裂纹、不起灰易荡涤、易维修调养，砂浆环氧地坪工艺，于是环氧地坪漆每每作为状况装饰的紧张抉择。然而如何保证环氧地坪漆施工的品质呢？依据我国环氧地坪漆专家的倡议，我们在停止地坪漆施工前必需要注重3个十分紧张的关键：施工前的计划以及专业化施工队伍的抉择；对于施工高空的掌握理解以及表面预办理；的施工组织以及品质监督。

素地环氧地坪施工计划

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，环氧砂浆地坪漆，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

含水率的测定有以下几种办法

塑料薄膜法（ASTM4263）：把45cm × 45cm塑料薄膜平放在混凝土表面，用胶带纸密封四边16小时后，薄膜下呈现水珠大概混凝土表面变黑，阐明混凝土过湿，不宜涂装。

相对于湿度测定法：把一只箱子紧贴密封在混凝土面上，24h后测定箱内湿度。当氛围温度21℃，相对于湿度为75%，混凝土含水率为5%时，它既不排汇水分也不解吸水分。当测定

湿度值大于75%时，阐明混凝土含水率大于5%。

高周波测试法：经过仪器测定传送、采取透过混凝土的无线电波差别来肯定含水量。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧自流平家当地坪涂料，(1)甲组分的制备.将环氧树脂溶于活性稀释剂中，环氧砂浆地坪，退出颜料和各类助剂夹杂搅拌平均后，用砂磨机分散到必定细度，即落空甲组分.(2)乙组分的制备.在反应釜中将固化剂1和固化剂2和促进剂溶于活性稀释剂中，搅拌平均即患上乙组分.是非自流平新式环氧地坪漆，(1)甲组分的制备.将环氧树脂和活性稀释剂按比例夹杂，再顺次退出填料、分散剂、流平剂、消泡剂和颜料搅拌平均后，用砂磨机或者高速分散机分散到细度及格，落空甲组分.(2)乙组分的制备.将胺固化剂和固化促进剂夹杂平均后落空乙组分.本涂料消费工艺简略合法，稳固牢靠，产物质量好，成本昂贵，自流平性好，施工烦琐，装璜功效好，量具备较好的机械功能、耐热功能和耐化学腐蚀功能.

砂浆环氧地坪工艺-鸿涂环氧砂浆地坪-环氧砂浆地坪由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿涂——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号，联系人：文先生。