

鸿涂环氧地坪涂料 工业环氧地坪涂料 环氧地坪涂料

产品名称	鸿涂环氧地坪涂料 工业环氧地坪涂料 环氧地坪涂料
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，环氧自流平地坪涂料，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧地坪涂料运用过油漆的根底高空

1曾经涂装过环氧树脂地坪涂料的高空：

(1) 经反省肯定原环氧涂层与水泥基面粘结坚固，在通过打磨吸尘办理后，方可从新停止环氧涂装。

(2) 原漆膜不只附出力差，而且有咬底、起泡、起皮、龟裂等短处的高空，必需先彻底革除本来涂装的油漆，经打磨、吸尘办理后，方可停止环氧高空的涂装施工。

2不明油漆涂装过高空，必需先彻底革除漆涂层，经打磨、干净吸尘办理后，方可停止环氧高空涂装。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的空中资料，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、颐养便当、维护费用低廉等优点。可依据不同的用处请求设计多种计划，下面皇家地坪将会以此剖析环氧地坪资料的厚度差别以及一些施工办法：

环氧地坪：最为普通的环氧地坪资料的一种，也叫薄层环氧地坪。由于其特性是薄，所以其

涂层较薄。底涂层普通施工下都是在1毫米之下，近几年的工程厚度多在0.2-0.5毫米之间。面层

的厚度约为0.1毫米，工业环氧地坪涂料，十分的薄。也有人采用喷涂的工艺停止施工，可将厚度愈加的降低。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

施工前的设计和专业化施工队伍的组织对基层的检查和处置正确的施工组织和质量监视等过程的全程控制。在环氧地坪漆施工前，须分明理解查看基面情况，下面引见普通环氧工业地坪漆涂料涂装对空中基层的请求及常见的处置办法。

(1) 水泥基面结实、坚固、不起壳，应根绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一同浇筑。若先浇筑混凝土层，则请求砂浆层的厚度不低于40MM，对叉车道的请求则更厚。有关坡度应契合设计请求，允许偏向值的2%，并且不大于30MM。

(2) 请求外表不起砂，环氧地坪涂料施工，硬度高，环氧地坪涂料，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆要充沛颐养。水泥基面平整，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩、其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。(3) 外表枯燥，含水率小于6%，无油污，PH值应在6.0~8.0；水泥空中养护期过后进场施工前5D，基层不能再用水冲洗或被潮湿。

鸿涂环氧地坪涂料(图)-工业环氧地坪涂料-环氧地坪涂料由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司(www.hongtudb.com)为客户提供“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”等业务，公司拥有“鸿涂环氧树脂地坪施工”等品牌。专注于工程施工等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：文先生。