

# 净化设备 西安森立净化 净化设备公司

产品名称	净化设备 西安森立净化 净化设备公司
公司名称	西安森立净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市沣东新城三桥街办保利金香槟第6幢2单元16层21601号房
联系电话	14702987187

## 产品详情

将更衣的不同阶段用房间加以分开，如按换鞋(脱外衣)、穿洁净衣(穿无菌内衣、无菌外衣)、气锁(洗手、手消毒)等分几个房间。净化设备最后一间气锁，起到隔离更衣区和生产区气流的作用。新版GMP无尘车间要求“更衣后段的静态级别与其相应洁净区的洁净级别一致”。净化设备而更衣的后段，指的是穿洁净衣(穿无菌外衣)及随后的气锁，这些区域的洁净级别与其服务的生产区级别一致。而更衣前段区域，作为净化更衣的辅助区，烟尘净化设备，需送入经过HEPA过滤器过滤的空气、有一定的换气次数，废气净化设备，有一定的压力梯度，但属于不分级区。

新风量大。由于十万级无尘车间内，人员比较多，可以根据以下数值应取下列的大值：非单向流洁净室总送风量的10-30%。净化设备补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量。保证室内每人每小时的新鲜空气量 40m<sup>3</sup>/h。送风量。净化设备为了满足无尘车间内的洁净度及热湿平衡，需要较大的送风量，就300平方米的车间，吊顶高度为2.5米的，如果是十万级，净化设备公司，送风量就需要300 × 2.5 × 20=15000m<sup>3</sup>/h的送风量(换气次数，是 15次/h)。

各种用途的洁净车间的空气洁净度等级不同，洁净车间内产品生产的要求不同，具体上程的实际条件不同，因此具体洁净工程的净化空调系统的施工安装必须严格按设计图纸和合同的各项要求进行。净化设备施工过程中由于各种原因需进行修改时，应得到工程监理、设计方的认可，净化设备，必要时应得到业主的同意。在施工过程中，根据需要，由施工企业承担必要的深化设计时，其设计文件应得到设计方确认。

净化设备-西安森立净化-净化设备公司由西安森立净化科技有限公司提供。西安森立净化科技有限公司(www.xasljh.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

