

学校国标足球门生产厂家

产品名称	学校国标足球门生产厂家
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

产品详情

足球门生产厂家：137博0317超7649---张经理，足球门当属我厂zui专业，不仅质量好价格也很有优势，真切的希望有需求的顾客前来我厂参观，足球门厂家超越自我中心的局限，担负起我们公司的社会责任，响应国家节能减排和低碳经济发展的要求，创造和谐环境，塑造良好形象，实现安全发展/绿色发展，提供清洁/高效的能源，服务于经济发展和人民生活改善的需要。

产品名称：足球门

产品规格；五人制2M*3M七人制2M*5M十一人制2.44M*7.32M

产品材质：优质钢管

产品颜色：白色静电喷塑，光亮抗老化

工艺：产品经过除油，除锈，酸洗，磷化等10几道前期工艺处理程序之后，再经过高温静电喷塑处理，烤漆粉末为进口室外材料，可有较预防阳光照射、雨雪等户外因素造成的侵蚀。亦可使色彩均匀、亮丽、持久。

安全稳固的篮球架篮球架采用高硬度无缝钢材焊接而成，臂长2.25米，可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。预埋件为60*60*2500px混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，不仅防锈蚀，耐腐蚀，而且不掉漆，不退色等优点。另外配有高弹性的高级比赛篮筐，适合每一种专业的篮球比赛。

人造草坪与天然草坪相比的区别是什么？人工草坪的优点：1、可在各种基础表面安装，基础质量要求不高，不怕开裂，无起泡脱层之忧，既简单又经济。2、人造草维护简单，养护费用低，用清水冲洗即可去除污垢，而且具有不褪色、不变形的特点。3、状似真草，有绿化的感觉；品种齐全，草长可根据实际用途选择。4、人造草运动场地整体布局美观、使用率高，寿命可达10年以上，且耐用易保养，可全天候持续使用。5、人造草材质环保，成品施工，工期固定且较短，品质较易掌握，验收简单，不需太多专业知识。6、人造草场地使用率高，既减震、以无噪音、安全无毒、富有弹性，阻燃性能好等特点，很适合于

学校使用，是现时佳的活动、训练、比赛场地。7、人造草坪采取安全保护的观念，所以能避免运动伤害。它提供足够的缓冲力，降低一般硬地对脚部可能导致的损伤，让您完全没有因场地而引发的各种顾虑。

室外健身器件安装各支承立柱混凝土地基坑的水平尺度，应不小于400mm*400mm，且不该将混凝土地基处置为上大下小的形状；浇注室外健身器件地基所运用的混凝土强度应不低于C20，且在地基没有彻底凝结前，应有专人监护；室外健身器件安装后，各支承立柱和主体应与安装地上笔直，笔直度公差应不大于1/100；距器件地基外部边际0.5m规模的地上应进行硬化处理，例如：混凝土硬化、夯实土质后的砖石铺砌等；器件地基及其周围的硬化外表不该高于安装器件周围的地上。

(1) 在铺装前，如果天气条件允许（不下雨），应将所有草坪从收卷的状态摊铺开晾晒1-2天，这样可以使塑料质地的草丝受热“直立”，方便充砂。二、像足球场或者面积比较大的场地，先充分查看并理解设计图纸的规格，并结合实际场地的尺寸和所采购的人造草坪的长度(宽度通常都是4m或者2米，长度是25米)进行规划、测量放线，容许误差 $\pm 5\text{MM}$ 。图纸可以让人造草坪厂家设计，这也是一种增值服务，如下图：三、刷胶。人造草坪（建议使用人造草坪专用粘合剂），重点：草坪粘接时候，一定要等到不粘手时开始粘接否则胶水的性能无法达到佳，也粘的不牢固，铺装完毕后再检查接缝处是不是平整闭合，如有问题应及时修整。如果是免充砂的场地，那么到此就可以完工了。四、验收：清理场地，打扫卫生。以上是对人造草坪施工工艺注的说明，如有不清楚的地方可以留言，觉得对您有帮助也帮忙点个赞，您的支持是我们前进的动力！感谢大家的点击和阅读！