

620*620振弦过滤板 除尘风机振弦过滤板尺寸定做

产品名称	620*620振弦过滤板 除尘风机振弦过滤板尺寸定做
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:振弦过滤板 尺寸:620*620 作用:捕尘
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

振弦过滤板的作用就是过滤一些粉尘、灰尘、它在各种设备中可是起到很重要的作用。可以说它是缺一不可。是不可以忽视的，没有用过应该不懂它的重要性，用过之后就会很信赖它。

除尘风机专用振弦过滤板尺寸有620*620，700*700，800*800，1000*1000等尺寸均可提供定做。振弦过滤板是除尘风机重要组成部分，除尘风机用振弦过滤板主要用于对带有污水的脏空气进行清理和振动。实现除尘的效果。振弦过滤板主要是由特种钢丝制造，缠绕机密紧凑。KCS-230D矿用湿式除尘风机用振弦过滤板在里面发挥着至关重要的作用，风机将粉尘气体与加湿喷雾水充分混合，各种粒径的粉尘颗粒通过吸湿并高速碰撞后形成大颗粒的泥粒，以设定的切向速度进入旋流密度分离装置；在旋流密度分离装置中，高速旋转的气、水、泥三相混合气体在离心力场中根据粒径和密度分层，泥粒、大颗粒的水珠加速靠近并吸附到筒壁上排出，带有小水珠的干净空气在再经水气分离后排出，从而达到空气净化效果。

想了解除尘风机振弦板在除尘风机使用中的地位，我们先来看一下KCS矿用湿式除尘风机的工作原理含尘空气经风机动力吸（压）入除尘器，通过内部设置的振弦过滤板时，在来流方向上设置的水喷雾器向振弦过滤板上喷雾，附有水幕的纤维能使粉尘湿润增重、凝并或滞留，同时由于通过的含尘气体使纤维在气流冲击下产生振动，强化了水雾雾粒与含尘气体中粉尘的冲突，提高了对微细粉尘的捕获率，振动也提高了振弦过滤板自身纤维的自净能力。由于水喷雾器不断向振弦过滤板喷雾，经过振弦过滤板的含尘气体变成含有水雾与湿润粉尘粒子和粉尘团的混合物，部分尘粒或尘团被捕获，因水幕的加厚或其自重而随水流下降，同时自洁清洗振弦过滤板上的积尘；其余粉尘及微粒经水幕碰撞变成湿润的粉尘、尘团进入脱水装置分离，污水从排污口排出或进入循环过滤水箱重新经喷雾泵站循环使用，净化后的空气从排风口排出。

KCS230除尘风机是矿井下常用的除尘风机型号，振弦过滤板是除尘风机里除尘的重要配件，属易损配件，原振弦过滤板损坏后均可定换新接着使用，且不影响整体效果。KCS230除尘风机的振弦过滤板的尺寸为620*620，此款为常规尺寸，我们常年备货库存足。其他不同尺寸我们也可定做。振弦过滤板配套的除

尘风机型号有多种，固振弦过滤板的规格也不同，所以用户可根据型号来定做，如果除尘风机使用年限不知道具体型号也没关系，振弦过滤板都是可拆卸的，用户可以拆卸测量具体的尺寸，我们都是可以定做的哦。振弦过滤板由于将矿用湿式除尘风机中的振弦过滤板设置成由支架和两组经线不锈钢丝及一组纬线不锈钢丝形成的过滤网，过滤网之间不仅具有间隔分布的过滤孔，而且过滤网之间还形成有双层吸附空间，振弦过滤板增强了除尘器吸附空间和捕捉灰尘的能力，因而提高了矿用湿式除尘风机的除尘效率。

请带着你们的疑问前来咨询，我们将给您一个满意的答复。谦虚使人进步骄傲使人落后。请带着愉快的心情(*^ ^*)