供应英国Leveline-CTD自容式温盐深仪|紧凑型CTD

产品名称	供应英国Leveline- CTD自容式温盐深仪|紧凑型CTD
公司名称	南京聚海信息科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区中山南路49号17-C8室
联系电话	18751906628

产品详情

LeveLine-CTD在LeveLine水位计的尾端扩展了一个隐藏在长鼻锥形里面的4环不锈钢电导率传感器，此传感器经过我们的实际测试，可用于沿海地区地下水研究，是严酷环境中监测的理想选择，此外可选择遥测单元进行远程监测。LeveLine-CTD包括了LeveLine的全部特征，例如：SDI-12/RS485输出，钛金属外壳，500,000个数据点的内存，内部锂电池。此外电导率传感器可以自动的计算出盐度。

LeveLine-CTD可以根据用户的需求定制绝压和透气两种类型的压力传感器。此外，除了可以测量电导率之外，记录器可以根据电导率和温度实时的计算出盐度，同时盐度数据可以实时输出，不需要第三方采集器进行计算。

这个电导率传感器需要通过LeveLink软件或GPS LeveLine Meter不定期的校准，可以选择100us-99,999us范围内的任何点进行单点校准，此步骤简单方便。

LeveLine-Mini-CTD

LeveLine-Mini-CTD是在LeveLine-Mini水位计的基础上增加电导率传感器，测量电导率和盐度。采用钛合金外壳，适用于淡水、海水，同时具有钛合金连接器，可以通过连接器连接到电脑和GPS LeveLine手簿对电导率传感器进行校准。

eveLine-Mini-CTD也可选绝压和透气型压力传感器，如果用户需要使用数据记录器，推荐采用绝压版本，如果用户需要遥测，推荐使用透气型版本。

如果选择透气型传感器，推荐用户选配电缆干燥剂，以防湿气通过电缆进入传感器，进而腐蚀传感器。

GPS LeveLine手簿 （选配）

l 可以嵌入GPS位置信息到LeveLine-CTD温盐深数据中

l 从LeveLine-CTD中下载数据

l 现场温盐深设置、数据查看和保存

l 野外更改配置

l 在抽水试验中，实时查看水位数据

l 测量大气压和增加盐度补偿

l 校准电导率传感器

LeveLink PC软件

LeveLink PC软件主要用于配置记录器和分析处理数据，所有水位计均需要LeveLine-PC-KIT工具连接到电脑。

主要特征

l 配置记录器包括：站点号、采样频率、开始时间和工作周期

l 从 LeveLine、LeveLine-CTD、GPS LeveLine 手簿导入数据

l 从LeveLine-Baro气压计导入数据

l 各种补偿功能包括：气压、盐度

l 校准CTD

l 当GPS数据可用时，经数据导为Google Earth文件

l 将数据导出为可编辑的文档包括：Excel

可以直接保存数据到PC