

天然气管道滤芯-天然气滤芯

产品名称	天然气管道滤芯-天然气滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区马达过滤器销售部
价格	220.00/个
规格参数	
公司地址	固安林城工业区
联系电话	0316-6125280 19933463266

产品详情

由于天然气的密度比空气轻，即使不小心外泄，也会很快在空气中挥发掉，不容易产生聚集，引发各类燃气事故的概率相对较小，因此，要比其它燃气安全得多。另外，与其它城市燃气相比，天然气燃烧热值更高。据了解，天然气的热值是现杭城使用管道人工煤气热值的2.3倍左右，这意味着，对老百姓来说用天然气做一顿饭的耗气量要比用人工煤气少很多。

多。天然

气还有一个优点就是“洁净”，使用天然气有利于大气环境保护。燃气滤芯适用于天然气、人工煤气的气液和液固分离，天然气滤芯，是天然气集输管道及输气管线上集气站、压气站、分输站、清管站、末站和各种应用领域必备的分离净化设备元件，以确保输气和燃气设备的安全运行，满足管道输送及用户对天然气质量要求。天然气管道滤芯利用空气动力学原理制造而成的，这种产品也是十分特殊，它可以根据实际的使用去加工成不同的形状，而根据不同的一些具体施工特点，还可以起到不同的效果。

天然气既能替代煤炭

发电又能降低碳排放，天然气管道滤芯，它必将在全球能源结构中发挥越来越重要的作用。天然气的使用广泛已经成为我们日程生活中的必备之物，天然气虽然是一种清洁能源，但是在我们的运输中难免会有一些杂质进入天然气中，这种原生态资源的净化和资源再利用成为一大难题，天然气滤芯的诞生有效的解决了这种问题，可以有效地过滤天然气中的灰尘杂质。天然气滤芯常选择不锈钢网和聚酯玻纤复合膜组成，根据不同的工况要求配置不

同材质滤芯。不锈钢金属滤芯常用于去除气体中的粉尘及管道杂质，而聚酯玻纤滤芯则对气体中的水分及油成分具有很好的分离效果。我厂加工的天然气滤芯产品，工艺严谨、产品质量稳定、过滤精度高、密封和安全性能优良，天然气滤芯型号，能为你的机器带来全位的保护；而不合格滤芯制作工艺粗糙、过滤能力低下、存在严重漏洞一旦污染物进入系统；将造成系统部件早期磨损。

在燃气管道的输送过程中

，不锈钢天然气滤芯，气源杂质和管道机械

杂质会影响输气质量、损坏管道上的一些计量调压等设备，因此在每个接发站或重要设备前都要加装燃气过滤设备，以保证下游设备的安全（有时可能要经过多级过滤）。滤芯又是这些过滤设备的主要元件，因此滤芯的选用直接影响过滤的效果，根据燃气的特有属性，选用不锈钢金属网为主滤材，经过折波结构来增加滤芯的过滤面积，保证气体通过时的良好流通性，同时增加纳污量。密封采用耐高温和低温的石棉垫为密封材料，保证一些低温气体：比如压缩后的油气体等气体的良好密封。滤芯在使用过程中要根据压差的变化及时的清洗或更换。

天然气滤芯产品规格：

长度：18/36/72英寸

外径：4.5 英寸 内径：13 英寸

中心的核心：碳钢(标准)/不锈钢(可选)

外核：碳钢(标准)/不锈钢(可选)

端盖：碳钢(标准)/不锈钢(可选)

垫片：丁晴橡胶 垫片胶 聚氨酯

预过滤介质：折叠纸 介质：折叠精细玻璃纤维

外层：针毡聚酯

过滤等级：精度0.3微米

推荐操作参数

初始压差：lt;0.5 psi

推荐更换压差：15 psi

元件的使用寿命（不计压差）：1年

工作温度：00 F

工作温度：-60 F

备注：可根据客户要求提供特殊金属材料。