

## 挤塑板树脂胶粉，透水地坪专用胶粉

产品名称	挤塑板树脂胶粉，透水地坪专用胶粉
公司名称	大城县毕演马锦民保温设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马
联系电话	86 0316 3288733 15732698333

## 产品详情

聚苯板底层罩面砂浆厚度2-3毫米时，将网格布贴上压平实后再抹上1-2毫米厚砂浆，加强部分5-7毫米厚，禁止在5 °C以下温度施工，28天后可以完全达到凝固法人粘结效果，用量5kg/m<sup>2</sup>。

搅拌混合均匀，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜，长时间搅拌沙子与水泥容易沉淀分层。

第四、需要根据季节的变化来调节添加剂的用量及适量添

人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。

### 五、抗冻融性

透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力，不会受冻融影响面断裂，因为它的结构本身有较大的孔隙。

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询

加HPMC。