

西安储存器IC回收 内存芯片收购专业公司

产品名称	西安储存器IC回收 内存芯片收购专业公司
公司名称	深圳市铭盛电子科技有限公司
价格	168.00/个
规格参数	铭盛电子科技:13631665055 型号:MT29F4G08ABA 加微:长期合作
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦
联系电话	0755-83292099 13534023459

产品详情

西安储存器IC回收 内存芯片收购专业公司

解码器一般不能单独使用，需要与[系统主机](#)配合使用。

解码器到云台、镜头的连接线不要太长，因为控制镜头的电压为直流12伏左右，传输太远则压降太大，会导致镜头不能控制。另外由于多芯控制电缆比屏蔽双绞线要贵，所以成本也会增加。

室外解码器要做好防水处理，在进线口处用防水胶封好是一种不错的方法，而且操作简单。

从主机到解码器通常采用屏蔽双绞线，一条线上可以并联多台解码器，总长度不超过1500米（视现场情况而定）。如果解码器数量太大，需要增加一些辅助设备，如增加控制码分配器或在最后一台解码器上并联一个匹配电阻（以厂家的说明为准）。

按照通讯信号的传输方式可分为同轴传输和双绞线传输。一般的解码器都支持双绞线传输的通讯信号，而有些解码器还支持或者同时支持[同轴电缆传输](#)方式，也就是将通讯信号经过调制与[视频信号](#)以不同的频率共同传输在同一条视频电缆上。

解码器的电路是以单片机为核心，由电源电路、通讯接口电路、自检及地址输入电路、输出[驱动电路](#)、报警输入接口等电路组成。