

# DJYPV-10\*2\*0.75mm<sup>2</sup>计算机电缆

产品名称	DJYPV-10*2*0.75mm <sup>2</sup> 计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### DJYPV-10\*2\*0.75mm<sup>2</sup>计算机电缆

#### DJYPV-10\*2\*0.75mm<sup>2</sup>计算机电缆

##### 产品结构：

- 1) 标称对（组）数：1-37对（组）；
- 2) 导体：退火裸圆铜线，标称截面为0.50、0.75、1.0、1.5、2.5mm<sup>2</sup>；
- 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯；
- 4) 屏蔽：铜丝编织屏蔽；
- 5) 护套：黑色聚氯乙烯；DJYPV-10\*2\*0.75mm<sup>2</sup>计算机电缆
- 6) 识别和长度标记：电缆外表有识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导体标称截面、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

工作条件：敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合。

##### 电气性能：

- 1) 在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km；
- 2) 各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路；
- 3) 电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ交流2000V电压试验5min不击穿。

## 使用特性：

- 1) 电缆导体的长期允许工作温度：应不超过70℃，在使用过程中电缆应防止高温直流辐射或接触；
- 2) 电缆敷设温度不低于：0℃；
- 3) 电缆使用时环境温度不低于：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃；
- 4) 电缆敷设安装允许弯曲半径：非铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；铠装或屏蔽层结构电缆应不小于电缆外径的12倍；屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

## 交货要求：

- 1) 电缆交货长度不小于100m，允许以不短于50m的短头交货，其数量不超过交货总长度的10%。
- 2) 根据双方协议，可以任何长度交货。

天津市电缆总厂一分厂，主要生产HYA市话电缆HYA通信电缆，各种特种电缆、通信电缆（有泰尔认证通信电缆、矿用阻燃控制电缆、矿用阻燃信号电缆、全塑电力电缆及聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆的专业型企业。

该厂占地面积30000m<sup>2</sup>，拥有工程技术人员60余人，职工500余人，拥有先进的生产设备和检测设备。

企业于2001年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证。2002年我厂生产的矿用阻燃通信电缆，通过了国家煤炭安全标志证书。随市场发展的要求，我厂于2005年自行开发了矿用阻燃控制电缆和矿用阻燃信号电缆等产品，并通过了国家煤炭部安全标志办公室的文件审查，工厂必备条件审查和产品的安全性能检测获得国家煤炭部安全标志办公室的安全标志证书。多年来，我厂产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉：企业以“诚信为本、顾客至上、质量”为宗旨，热情服务于顾客，并欢迎各界人士对我厂产品提出更多的指导，共谋发展。

天津市电缆总厂分厂电线电缆型号生产表（此表为部分常用型号，特殊型号请致电：查询）

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV,MHYSV,MHYS32等

矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKV22,MKV32,MKVVR,MKYJV,MKYJVP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等

矿用橡套电缆：MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP,MYPTJ,MCPTJ等

矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等

矿用信号电缆：PUYV,PUYVP,PUYVR,PUYVRP(对应新型号矿用通信电缆)等

铁路信号电缆：PTYA23,PZYA23,PTYA,PTY23,PTY22,PZY23,PTY22,PTYA22,PTYAH23等

通信电源电缆：RVVZ,RVVZ22,RVVZ23,ZA-RVV,ZRRVV,ZRVVR,ZA-RVV22,ZRRVV22,ZRVVR22,RVVZ22等

计算机电缆：DJYVP,DJYVVP,DJYVP22,DJYVVP22,JVVP,JVV,JVVRP等

通信电缆：HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等

控制电缆：KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVR,KVVRP,ZR-KVV,ZRKVV22,NH-KVV,NH-KVV22等

橡套电缆：YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW,JHS,JHSB,CEFR,CEFRP,YHD等

电力电缆：VV,VV22,YJV,YJV22,NH-VV,NH-YJV,ZR-VV,ZR-YJV(A级,B级,C级阻燃)(1KV,6KV,10KV,15KV,35KV)等

现场总线：RS485,profibus-dp,6xv1830-0eh10,RS422,STP-120 ,ASTP-120 等

同轴电缆：MSYV,SYV23,SYV22,SYV53,SYWV,SYV75欧姆系列,SYV50欧姆系列,2兆线SYV75-2-1\*8等

行车电缆：YC-J,KVVRC(电动葫芦手柄线),YCW-J(卷筒电缆/起重机电缆)等

电厂电缆：ZR-KVV,ZR-KVVP,ZR-DJYVP,ZR-DJYPV,ZR-DJYPVP(A级,B级,C级阻燃)等

组合电缆：RVV+SYV(电源线+视频线),HYAC+RVV(线+电源线),SYV+RVVP(视频线+信号线)等

耐高温电缆：KFF,KFFP,KFFR,KFF22,KFFRP(耐温200 ),KFV,KFVP,KFVRP(耐温105 )

耐高温计算机电缆：DJFFP,DJFFRP,DJFPFP,DJFVP,DJFPVP等

仪表电缆：PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP,SYV等

绞式通信电缆：CPEV,CPEV-S等

局用配线电缆：HJVV,HJVVP,HPVV,HYAP等

低烟卤控制电缆,低烟无卤通信电缆,低烟无卤阻燃电缆：WDZ-KVV,WDZ-HYA等

高速公路电缆：GHYAT53,GHYAT等

机场助航灯光电缆：JDYJY-2KV

扩音系统电缆：HAVP 13\*32/0.15+4\*48/0.2 MHYVP 2\*3.3+2\*0.85等

耐火控制电缆：NH-KVV,NH-KVVP 耐火计算机电缆 NH-DJYVP,NH-DJYPV,NH-DJYPVP等