

HYA-600*2*0.6通信电缆

产品名称	HYA-600*2*0.6通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYA-600*2*0.6通信电缆

HYA-600*2*0.6通信电缆产品新闻 产品用途：本产品主要用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。根据电缆结构形式特点，可分别用于架空安装、管道敷设、直接埋地或安置于水下的通信线路上。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。 产品说明：(注：阻燃型电缆在型号前加“ZRC”)

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆 HYA-600对 通信电缆表示方法：
600×2×0.4 600×2×0.5 产品结构：HYA-600*2*0.6通信电缆产品新闻 1)标称对数：5~2400对。
2)导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。3)绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。4)绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。5)缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。6)缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。7)屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。8)护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。9)识别和长度标记：电缆外表有识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。 使用特性：1)电缆使用温度：-40 ~ 50 ； 2)电缆安装敷设环境温度：-10 ；
3)电缆月平均zui大相对湿度：95%(+25)；
4)电缆安装时zui小弯曲半径： 电缆外径的15倍。

天津市电缆总厂一分厂，主要生产HYA市话电缆HYA通信电缆，各种特种电缆、通信电缆（有泰尔认证通信电缆、煤矿用阻燃控制电缆、煤矿用阻燃信号电缆、全塑电力电缆及聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆的专业型企业。

该厂占地面积30000m²，拥有工程技术人员60余人，职工500余人，拥有先进的生产设备和检测设备。