

国标不锈钢闸阀Z41-16P

产品名称	国标不锈钢闸阀Z41-16P
公司名称	温州市龙湾海滨鑫电阀门厂
价格	167.00/台
规格参数	品牌:鑫电 型号:H44W-16P 产地:温州
公司地址	龙湾区海滨街道建新村严宅巷原沙城下
联系电话	19857059810

产品详情

国标不锈钢闸阀Z41-16P

【国标不锈钢闸阀】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

【国标不锈钢闸阀】特点：（1）国标不锈钢闸阀流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。（2）国标不锈钢闸阀启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。（3）国标不锈钢闸阀高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。（4）国标不锈钢闸阀水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。（5）国标不锈钢闸阀介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。（6）国标不锈钢闸阀结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。（7）国标不锈钢闸阀密封面易磨损，影响使用寿命。启闭时，闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动，要介质压力作用下易产生擦伤磨损，影响密封性能，缩短使用寿命。（8）国标不锈钢闸阀价格较贵。接触密封面较多，加工较复杂，特别是闸板座上的密封面不易加工，而且零件较多。（9）国标不锈钢闸阀形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。（10）国标不锈钢闸阀结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料，密封可靠，操作轻便灵活。

不锈钢法兰闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活

4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动

5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

工厂地址：温州市龙湾区海滨街道建新村【温州龙湾海滨鑫电阀门】

经营店面：永嘉县瓯北镇江北街175号

执行标准

设计规范：GB/T 12234

结构长度：GB/T 12221

连接法兰：JB/T 79

试验与检验：JB/T 9092

压力-温度：GB/T 9131

产品标识：GB/T 12220

主要外型尺寸：Z40-16 Unit：mm PN1.6MPa

DN L D D1 D2 b f z- d H H1 Do Kg

15 130 95 65 45 14 2 4- 14 175 240 200 5

20 150 105 75 55 14 2 4- 14 180 284 200 6.5

25 160 115 85 65 14 2 4- 14 210 303 200 9

32 180 135 100 78 16 2 4- 18 210 321 200 12

40 200 145 110 85 16 3 4- 18 350 352 200 26.5

50 250 160 125 100 16 3 4- 18 358 438 240 29

65 265 180 145 120 18 3 4- 18 375 450 240 33

80 280 195 160 135 20 3 8- 18 433 528 280 45

100 300 215 180 155 20 3 8- 18 502 620 320 63

125 325 245 210 185 22 3 8- 18 612 753 360 108

150 350 280 240 210 24 3 8- 23 676 847 360 134

200 400 335 295 265 26 3 12- 23 820 1039 400 192

250 450 405 355 320 30 3 12- 25 969 1245 450 273

300 500 460 410 375 30 4 12- 25 1142 1472 560 379
350 550 520 470 435 34 4 16- 25 1280 1450 640 590
400 600 580 525 485 36 4 16- 30 1452 1887 640 850
450 650 640 585 545 40 4 20- 30 1541 2011 720 907
500 700 705 650 608 44 4 20- 34 1676 2181 720 958
600 800 840 770 718 48 5 20- 41 1874 2346 800 1112
700 900 910 840 788 50 5 24- 36 2000 2550 900 1775
800 1000 1025 950 898 52 5 24- 41 2800 3560 1000 2575
900 1100 1125 1050 998 54 6 28- 41 3400 4005 1200 3730
1000 1200 1255 1170 1100 56 6 28- 42 3800 4456 1500 5400

鑫电阀门产品售后服务:

- a. 产品的各项性能达到国家标准及有关优等品的规定标准。
- b. 产品到货后,顾客验收过程中,如出现于合同要求之际不符情况,本厂接到顾客通知后两小时内作出答复。
- c. 在正确安装,使用的条件下,产品出现种类质量问题如确系本公司产品质量问题,本公司将负责到底,并无偿进行包退、包修、包换。
- d. 本厂承诺:三保四包:保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失