

钢结构厂房建筑外墙专用岩棉横装夹芯板厂家

产品名称	钢结构厂房建筑外墙专用岩棉横装夹芯板厂家
公司名称	上海必承新型建材有限公司
价格	135.00/m ²
规格参数	品牌:必承建材 型号:50mm*1000mm 产品:外墙横装夹芯板
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉陆路113号501室
联系电话	17621201697 15821584112

产品详情

钢结构厂房外墙板 外墙三明治夹芯板 上海岩棉彩钢夹芯板厂家钢结构厂房建筑外墙板使用材料, 彩钢岩棉夹芯板, 采用隐藏式、横向安装, 岩棉防火芯材用聚氨酯进行封边, 增加了板子的强度, 有效的杜绝岩棉吸水潮解问题的发生。外墙横装板规格参数

有效宽度: 1000mm 可选厚度: 50mm 75mm 100mm

120mm外钢板: 0.6mm——0.8mm 内钢板: 0.4mm——0.8mm 岩棉容重: 80-120kg/m³ PU容重: 32-45kg/m³

侧边钢带: 无连接方式: 隐藏式 板面形式: 外板纯平、小波纹, 内板纯平、等分压筋

板面保护: 双面覆专用保护膜 防火性能: 岩棉A级; 聚氨酯B级 外墙岩棉横装夹芯板常规情况下, 外板表面需要有pe、pvdf以增强耐腐蚀性。钢板品牌可以选用宝钢, 烨辉; 岩棉是玄武石岩棉, 项目性能要求高的可以增加板子厚度岩棉密度以及采用樱花品牌岩棉等方式。

金属岩棉夹芯板优点1.保温隔热: 岩棉纤维细长柔韧,渣球含量较低。岩棉导热系数低(=0.036w/m.k),因而其具有极佳的保温效果。2.吸音降噪: 岩棉是理想的隔音材料,大量的细长纤维形成了多孔结构,决定了岩棉是一种出色的吸音降噪材料,隔声量 30dB,有效降低外界噪声的干扰。3.憎水性: 憎水岩棉产品的憎水率达到98%及以上,吸水率极低,无毛细渗透,板与板之间独特的嵌合式节点,阻止了水的侵入; 板的端部连接处,内部经封闭处理,保持良好的气密性。普通岩棉采用发泡聚氨酯封边,同样可以起到防水的效果。4.节能和减排: 由于岩棉的优越性能不仅能够达到很好的节能减排的效果,还能大大提高整个建筑的能源利用率。彩钢岩棉夹芯板价格表(必承建材) 50mm厚岩棉夹芯板 双面彩钢0.4mm

岩棉容量80kg/m³ 60元/平方米50mm厚岩棉夹芯板 0.5彩钢+0.5镀锌板

岩棉容重120kg/m³ 75元/平方米75mm厚岩棉夹芯板 0.6彩钢+0.8镀锌板

岩棉容重120kg/m³ 105元/平方米75mm厚岩棉夹芯板 0.8彩钢+0.8镀锌板

岩棉容重120kg/m³ 115元/平方米75mm厚岩棉夹芯板 双面镀锌板0.8mm

岩棉容重100kg/m³ 103元/平方米100mm厚岩棉夹芯板 0.6不锈钢+0.8镀锌板

岩棉容重100kg/m³ 164元/平方米100mm厚岩棉夹芯板 0.6彩钢+1.2镀锌板

岩棉容重100kg/m³ 135元/平方米100mm厚岩棉夹芯板 0.5彩钢+0.5镀锌板

岩棉容重120kg/m³ 98元/平方米100mm厚岩棉夹芯板 0.5彩钢+0.5镀锌板

岩棉容重140kg/m³ 105元/平方米100mm厚岩棉夹芯板 0.6彩钢+0.6镀锌板

岩棉容重100kg/m³ 100元/平方米100mm厚岩棉夹芯板 双面镀锌板0.8mm
岩棉容重120kg/m³ 125元/平方米100mm厚岩棉夹芯板 0.6彩钢+0.8镀锌板
岩棉容重120kg/m³ 115元/平方米100mm厚岩棉夹芯板 0.8彩钢+0.8镀锌板
岩棉容重120kg/m³ 114元/平方米100mm厚岩棉夹芯板 0.8彩钢+1.0镀锌板
岩棉容重120kg/m³ 140元/平方米120mm厚岩棉夹芯板 0.5彩钢+0.6镀锌板
岩棉容重100kg/m³ 97元/平方米150mm厚岩棉夹芯板 0.6彩钢+0.6镀锌板
岩棉容重100kg/m³ 122元/平方米150mm厚岩棉夹芯板 0.8彩钢+0.8镀锌板
岩棉容重120kg/m³ 140元/平方米150mm厚岩棉夹芯板 0.8彩钢+1.0不锈钢
岩棉容重120kg/m³ 298元/平方米