

# 热熔胶喷射阀压电点胶阀日成精密

产品名称	热熔胶喷射阀压电点胶阀日成精密
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:常州高凯 阀体材质:不锈钢 撞针材质:钨钢
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

## 产品详情

### 标配

PZT - JET5020R压电非接触式热熔胶喷射阀

PZT - JET6000A压电控制器

HMT - TEMP300A双温控制器

### 产品介绍

PZT-JET5020R压电非接触式热熔胶喷射阀是一非接触式点胶阀，本产品集高速、高质和灵活性强的点胶方式和低廉的成本于一体，避免了针式点胶的常见问题，避免撞弯针，不会引起芯片磨损，不受产品翘曲影响等。本产品应用于各种水的高精度、高频率点胶作业。

PZT - JET5020R压电非接触式热熔胶喷射阀可以完全兼容于市场上任何自动化点胶平台，在电子封装行业、照明行业、能源行业、生命科技以及其他需要高精度高效率及空间有限制的场合为客户带来最大化经济效益。

PZT-JET5020R压电非接触式热熔胶喷射阀结构参数

尺寸(长*宽*高)	120mm*50mm*140mm
接触液剂的材质	不锈钢303、特种钢
液剂入口尺寸	鲁尔接头、倒钩式接头
撞针组件	高耐磨材料 1.5mm
喷嘴组件	高耐磨材料 0.06~0.3mm

加热组件	20~160
流体密封圈	耐高温材料
密封件组件的维护周期	200,000,000次

PZT-JET5020R压电非接触式热熔胶喷射阀性能参数

最大点胶频率	500HZ ( 瞬时最高频率1200HZ )
最大驱动电压	100%
适用胶液类型	粘合剂、润滑剂、水溶剂、熔融聚合物等
适用黏度范围	0~100000cps
液剂温度范围	20~80

喷射热熔胶性能

适用于反应型PUR热熔胶的非接触喷射点胶

最新的压电式驱动装置提供更快热熔胶点胶速度和更长的使用寿命

模块化设计，更换部件方便

非接触式喷射点胶，消除Z轴运动，实现更高的生产率，连续操作频率可达500Hz

喷射量可精确到0.1nl，喷射胶点一致性精度高达98%

可以在极其狭小的空间或台阶上喷射热熔胶

热胶熔化温度和喷射温度可分别控制

点胶不拉丝，提高良品率

可以匹配市场上的任意运动平台