

利辛KTV音响灯光系统安装工程公司

产品名称	利辛KTV音响灯光系统安装工程公司
公司名称	合肥科语视听科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科语 单位:套 接口:AV
公司地址	合肥市蜀山区十里庙25号2幢305室
联系电话	17756073875

产品详情

利辛KTV音响灯光系统安装工程公司

KTV音响的摆位方法一直是很多音响发烧友们比较关注的问题。那么KTV专业音响如何摆位呢?接下来给大家介绍这方面的信息。

1、三一七比例法

这种摆位方法是指将KTV包房长度均分为三等分，喇叭摆在三分之一长度处，二喇叭之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍。在这里大家还需要注意的一点那就是喇叭有略微的向内投射角度，不过没有向内投射亦可，聆听位置不可贴靠后墙。

2、三三一比例法

这种方法也就是讲将房间长度均分为三等分，宽度也均分为三等分，喇叭摆在长度与宽度的第一等分交点上。喇叭可有略微的向内投射角度，甚至不需要向内投射亦可，聆听位置不可贴靠后墙。这种KTV专业音响摆位方法看上去与第一种和大家介绍的有些相同。但是它们有着一定的区别。

3、螺孔摆法

这一种音响的摆位方法是将喇叭摆在房间三分之一至二分之一长度之间，然后将两喇叭尽量靠两侧墙(如房间很宽则不需要紧靠侧墙)，两喇叭的向内投射角度要大于45度。聆听位置要在投射角交叉线交点之后约0.5米-1米。

KTV音响的音箱参数说明

频率响应：45Hz-20KHz(±3dB)

灵敏度：97dB

标称阻抗：8Ohm

额定功率：350W(AES)

峰值功率：1600W(PEAK)

分频点：2000Hz

低音单元：1×12 (320mm)/2.5 (65mm)voice coil Woofer

高音单元：1×1 (44mm)exit compression driver (1.75 " voice coil)

指向性：(H)90° X(V)60°

最大声压级：122dB continuous,128dB peak

产品尺寸：571x398x365(mm)

产品净重：21(Kg)

合肥科语视听科技有限公司专业致力于报告厅、礼堂、剧场、体育场馆、会议室、多功能厅、演播厅、演艺厅、酒吧、KTV、私人会所、家庭影院、校园广播、背景音乐及各类型场馆音视频系统工程咨询、深化设计、安装、调试和维护服务。