

dzb 5 7.5	0.12	0.7	75				28		
dzw dzb	0.25	1.3		100		40	28		
	0.37	1.6		150	100		28		
	0.55	2.4		200	150	100	40		
	0.75	2.9		300	200		40		
dzw dzb	1.1	3.4		450		150	48	120	
	1.5	4.5		600	450		48		
	2.2	6.5		900	600	200	60		
	3	9		1200	900		60		
dzw dzb	4	11		1800		325	70	150	2
	5.5	14		2500	1800		70		
	7.5	19		3500	2500	700	75		
	11	26		5000	3500		75		

注：防护等级：ip55；电源：380v，50hz；环境温度：-20~40℃；工作制：短时工作制，额定工作时间规格
分钟。

型号 电机 输出转速 r/min 外型尺寸 mm 公称推力 kn 允许通过阀杆直径 mm 最大转圈数 手动

功率 kw 电流 a 12 24 36

代号型号	h	l	l1	f	f1	mm	转圈数	
dzw 5 7.5	0.09	0.6	50		20	28	50	
dzw5	235	400	260	340	215			
dzw7.5								
dzw10	320	520	290	420	240			
dzw15		530	300					
dzw20		555	325					
dzw30		595	365					
dzw45	450	675	385	576	300			
dzw60		730	440					
dzw90		707	460					
dzw120		780	490					
dzw180	610	810	500	680	385			
dzw250			915					605
dzw350								
dzw500								

dzb 型电动装置外形尺寸参数表 表 3

代号型号	h	l	l1	f	f1
dzb5	235	420	140	380	255
dzb7.5					
dzb10	320	322	293	507	330
dzb15		330			
dzb20		352			
dzb30		386			
dzb45	450	457	289	690	412
dzb60		477			
dzb90		507			
dzb120		547			
dzb180	610	810	500	700	405
dzb250					
dzb350		915	605		
dzb500					

安装尺寸

型号	转矩型 jb2920											推力型 gb			
	机座号	d	d1	d2 (h9)	h1	f	h	d1	d2	d	n	法兰号	d	d1	d2 (f8)
5 dzw7.5	2	145	120	90	2	4	8	30	45	m10	4	f10	125	102	70
	21	115	95	75	2	4	8	26	39	m8	4				
dzw	3	185	160	125	2	4	10	42	58	m12	4	f14	175	140	100
	31	145	120	90	2	4	8	30	45	m10	4				
dzw	4	225	195	150	2	5	12	50	72	m16	4	f16	210	165	130
dzw	5	275	235	180	2	5	14	62	82	m20	4	f25	300	254	200
	51	230	195	150	2	5	12	50	72	m16	4				
dzw	7	330	285	220	3	6	16	72	98	m24	4	f30	350	298	230
dzw	8	380	340	280	3	6	20	80	118	m20	8	f35	415	356	260

注：1、dzb 型连接尺寸同 dzw 连接尺寸相同。2、() 适用于电站阀门。

电气原理图



该系列产品为向用户提供足够的点，在电动装置的行程控制机构设置了四组微动开关（开、关方四只），极大地方便了用户的需通常情况下按开、关向各二只微关供货。