

空调管道 天津耐昂森质优价廉 空调管道供货商

产品名称	空调管道 天津耐昂森质优价廉 空调管道供货商
公司名称	天津耐昂森节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站钢材市场北300米
联系电话	13820763770

产品详情

通风管道安装前应具备哪些条件?

- 1.与管道有关的土建工程经检查合格，满足安装要求;
- 2.设计资料及其他技术文件齐备，施工图已经会审，施工组织设计编制完毕并得到批准;
- 3.与管道连接的设备安装就位固定完毕，标高、中心线、管口方位符合设计要求;
- 4.必须在管道安装前完成的有关工序，如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕;
- 5.管子、管件及阀门等已经检验合格，并具备有关的技术证件;
- 6.管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误，内部已清理干净，空调管道，不存杂物;
- 7.地下管沟开挖完毕，装置管廊施工完毕。

通风管道在生产完之后，要采取一定的保护措施，否则可能会因为某些外部原因导致它产生变形、损坏的现象，下面小编就来给大家介绍一下做好通风管道保护措施的方法。

- 1.要保持镀锌钢板表面光滑洁净，放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，叠放整齐。
- 2.不锈钢板、铝板要立靠在木架上，不要平迭，空调管道供货商，以免拖动时刮伤表面，下料时应使用不产生划痕的划线工具。操作时应使用木锤或有橡胶皮套的锤子，不得使用铁锤，以免落锤点产生锈斑

- 3.法兰用料应分类码放，空调管道经销商，露天应采取防雨、雪措施，减少生锈现象。
- 4.通风管道成品应码放在平整无积水、宽敞的场地，码放时应按系统编号，整齐、合理、便于装运。
- 5.通风管道搬运装卸应轻拿轻放，防止损坏成品。

通风管道的注意事项：当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，空调管道求购，对底部有接缝处应进行密封处理。对输送易燃、易爆气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。

空调管道-天津耐昂森质优价廉-空调管道供货商由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天津耐昂森节能环保科技有限公司（www.nasjnhb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！