

镀锌风管品牌 耐昂森节能环保 青海镀锌风管

产品名称	镀锌风管品牌 耐昂森节能环保 青海镀锌风管
公司名称	天津耐昂森节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站钢材市场北300米
联系电话	13820763770

产品详情

镀锌板风管加工内壁光滑、阻力小、通风损耗小、降低能耗，节省运行费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度高。同时良好的防火性能也是镀锌风管在工程中应用广泛的原因之一。镀锌板风管安装简单，现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的净化通风工程。产品多用于大型商场、写字楼、地铁站、大型超市、现代化工厂的消，人们对于生活质量和环境的要求也是越来越高，在楼房建造时和一些工厂中都会考虑到通风系统是不是良好，而且在家中种植一些植物，也需要良好的通风才能保证植物的旺盛生长。

镀锌风管施工过程需要主要哪些地方：管道安装调直后应就法兰连接部位重新用阻燃密封胶密封。吊杆与托架联接时固定螺母托架上部一个、下部两个，并加防振橡胶垫厚10MM，以防镀锌管道振动时螺母松动。较长的管道有高差变化时，应在低处应根据客观实际情况设置接水盘，并有水封。直径或长边大于630MM的风阀处应单独设置支吊架，镀锌风管品牌，风阀方向应正确，防火阀距墙不得大于200MM。镀锌风管道穿越防火卷帘及防火墙时应设置防护导管，导管厚度不得小于1.6MM，青海镀锌风管，导管与镀锌风管道间用不燃保温材料封堵(如岩棉)。

支吊架的吊杆应平直、螺纹完整。吊杆需拼接时可采用螺纹连接或焊接。采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺丝长度应大于吊杆直径，并有防松动措施；焊接宜采用双侧连续焊，搭接长度应大于吊杆直径的6倍。关于镀锌风管的一些注意事项：镀锌风管制作，经查验合格后的镀锌钢板，镀锌风管加工，对差异规格的镀锌风管接纳按范例要求的差异厚度的板材。在熟习图纸镀锌风管的尺寸和布局的根本，由熟练的技工师傅放线开料，包管镀锌风管束作安置切合

镀锌风管品牌-耐昂森节能环保(在线咨询)-青海镀锌风管由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天

津耐昂森节能环保科技有限公司 (www.nasjnhb.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。耐昂森节能环保——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区小站钢材市场北300米，联系人：孙经理。