

沥青贴缝带修补裂缝施工指导

产品名称	沥青贴缝带修补裂缝施工指导
公司名称	重庆天地和装饰设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烟台华通 包装:箱 规格:各种尺寸
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际大厦裙楼1、2、3层
联系电话	15192333133

产品详情

道路裂缝修补普遍使用灌缝胶来实现，同时151另9233一种3133较为简便施工的修补材料沥青贴缝带也在发挥巨大作用。和之前市面上常见的抗裂贴不同，沥青贴缝带无胎基，主要材质为沥青基，修补后与原沥青路面契合度佳，不跳车无突兀感。河南商丘沥青贴缝带修补道路裂缝具体施工指导。

沥青贴缝带主要适用于2公分以内道路裂缝，超过2公分修补会有凹陷，还是适合使用灌缝胶修补。修补时路面要完全清理干净，油污要使用钢丝球配合去污产品仔细刷洗干净，水分会影响粘结力，清洗后的路面保持干燥。常规裂缝不规则，粘贴位置不能有凹陷或者凸起，缝隙内也要使用除尘设备清理，否则影响粘结力，粘结不牢靠发生脱落。沥青贴缝带是单面覆膜，将有膜一侧揭开一端粘贴到路面并简单压实，然后一边揭膜一边用左手压实到路面上，过程中尽可能不要用手碰到粘结面，虽可以随意转弯，但揭膜及粘贴时万万不可拉扯硬拽，规格2.5毫米厚度的材料很容易拉扯变薄，影响粘结力，接头位置适当搭接一部分，防止有遗漏缝隙。压实时可简单用脚反复碾压，或者有工具为保施工效果可使用滚轮碾压或者手锤掂实，对于一些车流量较大或者十字路口、重载路段建议使用小型压实机具压实。施工后的路段可立即通车，经过一个月车辆持续碾压，沥青贴缝带会挤进裂缝内，与沥青路面兼容性佳逐步融为一体，达到密实不透水的修补目的。

沥青贴缝带成本较低廉，施工简单效果可观，耐磨且使用年限较长，一次修补长时间不需担心，对于沥青路面裂缝修补是很好的选择。