

渊江源干燥 生化污泥桨叶干燥机 常州桨叶干燥机

产品名称	渊江源干燥 生化污泥桨叶干燥机 常州桨叶干燥机
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

原理

干燥机以蒸汽，热水或导热油作为加热介质，轴端装有热介质导入导出的旋转接头。加热介质分为两路，常州桨叶干燥机，分别进入干燥机壳体夹套和桨叶轴内腔，空心桨叶干燥机，将器身和桨叶轴同时加热，以传导加热的方式对污泥进行加热干燥。被干燥的污泥由螺旋送料机定量地连续送入干燥机的加料口，污泥进入器身后，通过桨叶的转动使污泥翻转、搅拌，不断更新加热介面，酒糟空心桨叶干燥机，与器身和桨叶接触，被充分加热，使污泥所含的表面水分蒸发。同时，污泥随桨叶轴的旋转呈螺旋轨迹向出料口方向输送，在输送中继续搅拌，使污泥中渗出的水分继续蒸发。^后，干燥均匀的合格产品由出料口排出。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

桨叶干燥机通入冷却介质，如水、冷却盐水等即可用来冷却。如：使用于纯碱行业的桨叶式凉碱机，取代老式的空气冷却凉碱机，节省了能源及尾气处理设备，降低了操作费用。干燥，设备主要的功能，不使用热空气，使溶剂回收、能源消耗、环境控制处于易处理的理想状态。对需回收溶剂、能燃易氧化热敏性物料尤为适应。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

特点

??结构紧凑，传热面积大，占地面积小，干燥时用气量小，粉尘少浆叶相互作用具有自净功能物料停留时间长，填充系数高。

- 1、设备结构紧凑，单位体积设备的传热面积大，占地面积小;
- ??2、单位体积设备的传热面积大，热效率高，可达80-90%（蒸发水消耗热量为1.1-1.3kg 蒸汽）;
- ??3、楔形浆叶具有自净能力，旋转中对物料产生压缩和膨胀，增强了传热效果;
- ??4、干燥器内气体流速低，被气体挟带出的粉尘少，干燥后系统的气体粉尘回收方便，尾气处理装置等规模都可缩小，节省设备投资。

渊江源干燥(图)-生化污泥浆叶干燥机-常州浆叶干燥机由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司（www.yjdry.com/）是从事“干燥设备，制药设备，化工设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：章渊源。