

找莆田回收进口开关的公司 回收通信继电器 继电器开关回收

产品名称	找莆田回收进口开关的公司 回收通信继电器 继电器开关回收
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

找莆田回收进口开关的公司 回收通信继电器 继电器开关回收

碳膜电阻是用专用设备使气态碳氢化合物在高温和真空中分解，分解出的碳均匀沉积在陶瓷圆柱体或陶瓷管的圆周表面上形成一层结晶碳膜，再根据所需电阻值，改变碳膜厚度和选择螺旋刻槽螺距，以确定合适的碳膜横截面积与碳膜长度，然后掐上铜制端帽，焊出引线，表面喷漆封装而成。其外形。

碳膜宽度 b 与阻值成反比，碳膜的有效长度与阻值成正比。并且碳膜的厚度愈薄，阻值愈大。碳膜电阻的精度较低，最高只能做到 $\pm 5\%$ 。碳膜电阻属负温度系数电阻，即温度升高时其电阻值朝减小的方向变化。

特性编辑

- 1、精度：2% 5%，精度高，通过对膜切割螺纹可调整阻值，制成精密电阻器。
- 2、阻值范围：阻值范围宽，一般为 $2.1 \sim 10M$ 。
- 3、标称阻值：E-48
- 4、极限电压高
- 5、极好的长期稳定性，电压的改变对阻值的影响极小，且具有负温度系数。
- 6、包装方式有带装、散装

- 7、高频特性好，可制成高频电阻器和超高频电阻器，固有噪声电动势小，在10UV/V以下。
- 8、额定功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W。
- 9、脉冲负荷稳定，对脉冲的适应性好。应用范围非常广泛，适用于交流、直流和脉冲电路。

AT24C256C-SSHL-T

MMC2114CFCPV33

ECA1HHG220

IMX334LQR-C ,

M7 SMAX

AQ12EM4R7DAT2A

插座 776228-1

MAX1232EPA

LTC4006

14066B

WSP1206R0500FEA

HMT2GR7MFR4A-H9 T8 AC

AD7687BRMZ

RC0201FR-07390KL

RP110K301D-TR

MAX3232ESE

MG15H6EL1

TPS43000PWR

IMX278 ,

LN4913LR

LTC2852CS#PBF

REF195GSZ-REEL7

7C50000060-A2

BC41C671.

HT1622 LQFP-44

SN74HC11DR

CA3083

MXDLN16G

NT35516

SN74LVC2G17YZPR

电流传感器 HAH1DR900-S

AVLC5S02050

TLV5580IPWG4,

TW6874-BB1-CR/256

薄膜电容 C362S128K002605

1812B104K251

SRN6045-150M,