

武汉格宾网 石笼网

产品名称	武汉格宾网 石笼网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

武汉格宾网，+++样品免费+++ 格宾网具有生态和防护功能相结合的格宾网结构，被应用于坡岸防护和生态治理工程中，格宾石笼的造价低，使用年限也长，施工或者拆除都非常简单，比起浆砌石来说更具有环保性、灵活性、生态型。

武汉格宾网，石笼网片的原材料可采用涂膜热镀锌低碳钢丝,构成网格的钢丝有一定的强度,不易被拉断,箱笼整体强度较高。低碳钢丝承受适度的变形特点,可以将全部工程连成整体,不需分缝,即使由于某种原因使结构中断裂一根网丝,也不会影响结构的整体性。

石笼网的拉伸强度高于普通网片，加筋丝直径一般不小于边丝直径。在建设道路过程中，把加筋石笼网放在路基或者浇筑水泥路面时，作为筋网可以防止路面开裂。或者在道路的侧边，用石笼网箱垒砌一道石笼网的堤坝，用于抵挡洪水。

石笼网根据不同的应用选择合适的材料，护坡石笼网和河道石笼网一般采用的材料不同，本文主要谈谈河道专用石笼网采用的材料和特点。镀锌钢丝，一般采用热镀锌，由于在河道应用，在高热的环境下对防腐要求比较高，一般采用镀锌的方式，镀锌厚度要符合规定，保证防腐蚀30年以上

石笼网箱在施工现场经石头填充，构成具有柔性、透水性及整体性的构造，如挡墙、河道衬砌、堰等支挡的防冲蚀工程。石笼网箱由距离1米的隔板（双绞合六边形金属网片）分红若干单元格，为了加强石笼网箱构造的强度，所有的面网板边端均选用直径更粗的钢丝。

在防护体表层略洒一些泥土，即可进行美化，因为石块与石块之间充满了空地，空地包容了土壤，有利于植物根系的发育，营建杰出的生态环境。即使不洒泥土，跟着时刻的推移，石块之间的空地也会沉寂泥土，这样会长出一些草本类植物，形成天然的生态环境。

石笼网柔性的布局能习惯边坡的变化而不被损坏，比刚性布局具有非常好的安全安稳性；石笼网抗冲刷才能较强，能接受水流速度可达6m / s；石笼网布局本质上都具有透水性，对地下水的天然效果及过滤效果具有较强的包容性，水中的悬移物和淤泥得以沉积于填石缝中。

