

法兰式硬密封蝶阀 德利安

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 法兰式硬密封蝶阀 德利安 |
| 公司名称 | 温州市龙湾沙城德利安阀门管件厂 |
| 价格 | 90.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德利安 型号:D343H 材质:铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 公司地址 | 温州市龙湾区沙城七五村北河东路10号 |
| 联系电话 | 86 0577 86863711 13758432245 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------|----------|---------|
| 品牌 | 德利安 | 型号 | D343H |
| 材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 连接形式 | 法兰 |
| 结构形式 | 杠杆式 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 |
| 压力环境 | PN0.25-PN1.6mpa | 工作温度 | 不大于80 |
| 标准 | 国标、美标 | 流动方向 | 双向 |
| 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 阀杆 |
| 用途 | 流量控制 | 类型(通道位置) | 直角式 |

产品编号： 产品名称：法兰式硬密封蝶阀 产品类别：蝶阀系列

| | |
|-------|---|
| 型号: | d343h蝶阀 |
| 公称通径: | dn40 ~ dn1800mm (1½" ~ 72") |
| 公称压力: | pn0.25 ~ pn2.5mpa (150lb-300lb) |
| 适用温度: | -40 ~ 570 |
| 适用介质: | 水、蒸汽 油品等 cf8(304):适用于硝酸类 cf8m(316):适用于醋酸类 |

主要材质: wcb、wc1 wc6 wc9 cf8 (304)、cf8m (316)

[法兰式硬密封蝶阀](#)

适用于电力，热力、高温煤气、可燃性气体、热空气、城市供热、供水、污水处理、化工、冶金、制糖、造纸、造船、航空、钢铁等企业。[法兰式硬密封蝶阀](#)

特点蝶板密封圈为软硬多层叠式金属圈，具有金属硬密和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能。采用三维偏心结构，阀座与蝶板几乎无磨擦，具有越关越紧的密封功能，具有调节功能。法兰式硬密封蝶阀的阀体密封封面，采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。法兰式硬密封蝶阀耐高温，耐腐蚀。

| | | | |
|---------------|----------|-------|------|
| 法兰式硬密封蝶阀技术参数 | dn (mm) | | |
| 公称压力 | pn (mpa) | | 0.2 |
| 试验压力 ps (mpa) | 强度试验 | | 0.37 |
| | 密封试验 | | 0.27 |
| | 气密封试验 | | |
| 适用介质 | | 水、油品、 | |
| 适用温度 | | — | |

法兰式硬密封蝶阀主要零部件材料

| | | |
|-----|--|--|
| 名称 | | |
| 阀体 | | |
| 阀板 | | |
| 阀杆 | | |
| 密封圈 | | |
| 阀座 | | |
| 填料 | | |